# 100kw移动型柴油发电机TO120000ET

产品名称	100kw移动型柴油发电机TO120000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

# 产品详情

100kw移动型柴油发电机,上海大泽发电机的平均寿命在8-10年左右,当然这是在正确的使用的前提下,发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的,如何延长发电机的使用寿命,让发电机发挥较大的能量,汽油发电机发电机组的前期安装十分重要,汽油发电机的安装注意事项:安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,汽油发电机组端应有良好的出风口。

### 大泽動力TO120000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出: 100KW

2.备用功率: 110KW

3.额定频率: 50Hz

4.额定电压: 400V

5.额定转速: 1500rpm

6.相 数:单相/三相

7.启动方式: 电启动

8.功率因数: 0.8/0.9

9.调节方式: AVR(自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整: ± 0.5%(稳态)

12.电压波动: ± 0.5%

13.稳态调速率: ±1%

## 二、发动机技术参数:

1.动力型号: TOTO120000

3.缸 径: 6\*130\*142MM

4.排 量: 6.4L

5.气缸排列方式:直列排列

6.气缸数量: 6缸

7.冷却方式: 封闭式水循环冷却

8.供油方式: 直喷

9.调速方式: 电子调速

10.进气方式: 自然吸气

11.机油型号: 15W/40CD

12.燃油型号: 0#轻柴油

13.柴油油箱: 300L

14.机组耗油量: 205g/kwh

15.润滑油油箱: 40L

## 三、电机技术参数:

1.电机型号: TO120000ET

2.额定功率: 100KW

3.额定电流: 单363A/三210A

4.接线方式: 三相四线、Y形接法

5.防护等级: IP22

6.绝缘等级: H级别

## 四、其他配置:

1.机组外形尺寸(L×B×H): 2800\*1240\*1660

2.机组重量(kg):1200

- 3.低油压报警系统可自动关闭发动机。
- 4.电启动保证了机组可快速启动。
- 5.新型电压自动调节器,保证了电压平稳输出。

## 五、执行标准:

1.认证ISO9001:2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

### 六、配置

- · 标准配置
- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机, IP22防护, 绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器,双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

发电机的发展前景全国水电供应因多方原因出现了严重紧缺,用电受到一定程度限制,而近几年,正是我国工业经济快速发展的时期,众多企业都纷纷加足马力投入大规模生产;其次是前两年众多厂家购买发电机是为了应急,在购买时没有长远打算,而事过境迁所购的小型发电机已适应不了新需求,在此情况下,更新换代的发电机也占了很大一部分;再者就是机电产品每年的出口量都在递增,水泵和发电机的市场空间在近几年内还会很大。正是在三方因素的促进下,五金城水泵和发电机市场又一次迎来了新的发展机遇