

# 50KW柴油发电机高原款

产品名称	50KW柴油发电机高原款
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

50KW柴油发电机高原款外面采用静音罩，噪音隔离，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。独特的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。水泵、水箱及输水管道长时间未作清洗，使水循环不畅，冷却效果下降，水管接头是否良好、水箱、水道是否有漏水等，如果冷却系统有故障，导致的后果有：**\*\*、冷却效果不好而使机组内水温过高而停机，威尔信机组\*常见；第二、水箱漏水而使水箱内水位下降，机组也会无法正常工作（为防止在冬季使用发电机时，水管冻结，我们建议\*\*在冷却系统中安装水加热器）。**

- 1.发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97国家标准。
- 2.配备大泽发动机，技术很好，性能，工作寿命长。
- 3.发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。
- 4.发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的起动电动机能力。发电机空气滤清器要格外注意，空气滤清器是整个柴油发电机组中的一个不起眼但是却很重要的部件,在长时间运行发电机组后,特别是在空气.比较差的环境和地区,一旦空气滤清器过脏,有可能引发严重的机械事故。当发现发电机组运行不正常的时候,千万不要强行运转柴油发电机,一旦发动,发电机磨损\*会加剧,严重时使发动机报废。停机后,要及时检查发电机上的空气滤清器,检查发电机空气滤清器是否有堵塞现象,以免缩柴油发电机使用寿命。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700\*950\*1400

50KW柴油发电机高原款配有低油压报警装置 静音箱不但减低了发电机组所发出的噪音，而且可以放在室外，箱子就像一座屋子，防太阳、防雨，让人们省了没有地方做机房的烦恼。柴油发电机组分为常用发电机组和备用发电机组，功率也相应的分为常用功率和备用功率

大泽固定式静音发电机厢体外饰为彩钢板,方管骨架,内饰为冲孔镀锌板,底板采用厚4mm冷轧花纹钢板,其厢体底架牢固,确保在运输吊装中不会变形；内置,降噪标准达到1m处均值在75分贝~80分贝之间；厢体为可拆卸式,方便机组维修,厢体底部设油箱一只,容量600升；厢体开设侧门两扇,观察窗一扇（观察窗位置在机组柴油机及发电机中间,具体尺寸按机组控制屏实际而定）,前后设进出风排,控制屏紧急按钮安装在厢体上,并设小窗一扇；整体厢体美观,进出风量符合柴油发电机相关的技术参数。机器性能稳定,重量轻,移动方便,启动快捷,运转平稳,震动小,油耗省,故障率低,