

# 150kw静音柴油发电机纯铜电机

产品名称	150kw静音柴油发电机纯铜电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO150000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

150kw静音柴油发电机纯铜电机，

大泽静音发电机组广泛使用在商业中心、写字楼、学校、医院、酒店、环保工厂等对噪声要求较高的使用行业，得到了广大用户的喜爱，大泽研发中心还担负着为行业机组公司研发产品的任务，一直与东南亚、迪拜、非洲等行业机组厂商保持长期的战略合作。双缸柴油发电机静音箱式，大泽电力静音系统——动力之源。

柴油发电机静音箱式的油耗一直客户关心，我们在使用过程中如何将油耗降到低呢？

柴油发电机组的油耗一直是用户关注的重点，为此发电机组维护人员经过研究得出机组的油耗一般跟两个方面有关，一是机组自身的燃油消耗率，另一个是负载的大小。而不少用户认为机组的油耗跟负载是成正比的，但这个观念是片面的。

大泽動力TO150000ET详细参数

### 一、技术规范

1.额定输出：150KW

2.备用功率：170KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：400V

- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO150000
- 3.缸 径：6\*132\*143MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速
- 10.进气方式：自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 420L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO150000ET

2.额定功率： 150KW

3.额定电流： 单545/三315

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800\*1100\*1600.机组重量（kg）：1800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池