

ASCP电气防火限流式保护器

产品名称	ASCP电气防火限流式保护器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 (Acrel) 型号:Acrel 产地:江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

ASCP电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大，以及使用寿命短等弊端，发生短路故障时，能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，从而能显著减少电气火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

功能：

应用范围：

可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。

订货范例：

具体型号：ASCP200-63D

技术要求：额定电流0~63A

通讯协议：1路RS485通讯，Modbus-RTU协议；1路2G无线通讯

辅助电源：AC220V220V

相关标准和地方公告：

DGJ08-2048-2016《民用建筑电气防火设计规程》中的要求：

第5.4.8条电气防火限流式保护器应符合下列规定：

应满足现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287.6中相关规定；

应设置在末端配电箱的进线开关下侧，其额定电流值应与进线回路保护开关一致；

租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器；

幼儿园、老年人建筑、集中宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护器。

DB11/791-2011《北京市地方标准 文物建筑消防设施设置规范》中要求：

第9.2.1条文物建筑内的低压配电线路应设置电气火灾监控系统，其产品应符合GB14287的要求。重要用电设备的电源接入处宜设置限流式断路保护装置。

国家标准GB14287.6《电气火灾监控系统 第6部分：电气防火限流式保护器(征求意见稿)》

《上海市电气火灾综合治理工作导则》：

第7.1条：推广应用电气防火限流式保护器，用于电气短路、电线过载发热情况下快速切断故障电路。

长沙高新区电动自行车集中充电棚设置安装实施规定》：

第二条：住宅小区设置电动自行车集中停放场所应具备定时充电、自动断电、故障报警、电气火灾监控和可视监控、带有灭弧式短路保护等功能的智能充电控制设施设备 . . .

技术指标

ASCP500-40B多回路电气防火限流式保护器