

# 武汉黄冈金库门厂家 三锁二开

产品名称	武汉黄冈金库门厂家 三锁二开
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	品牌:深圳艾米安防 型号规格:GB37481-2019 锁具配置:四锁联动 三锁二开
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

指纹门禁系统可与电脑联机，可设置分时间段开启库门。

文物库房门配置栅栏门,能防止强行闯入，栅栏门配1把内外双向操作的钥匙锁。

文物库房门具有防盗、防撬、防火、防钻、防切割、锁具联动功能。

金库门级别为C级，抗非法开启时间大于120分钟以上，耐火极限6小时。

金库门的产品特点：

1.处于闭锁状态的金库门，转轮把手不松动，其门体正面与门框正面的凹进和凸出都严格控制在1-1.5mm之间，门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，且通过该间隙不能直视库内。门框、门扇的表面平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平度不大于4mm。金库门门框和墙体伸出的钢筋焊接牢固，左右两侧焊点每侧不少于6个，上框不少于3个，保证门框与水平面垂直，焊接后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填实。

2. 金库门面板采用碳钢装饰板，库门达到垂直平衡库门拉到任何位置均能定位，不产生自掩现象。碳钢装饰板表面平直，光泽度好，无凸起、凹陷、划痕、焊接点无右焊疤，涂敷层不起泡、龟裂，起皱，周边间隙平衡，垂直位置对齐，开、关门时无杂声。

3. 库门铰链制作为外连体，内带两套平面轴承，设计轻便灵活。除能支撑门扇的全部重量外，还能上

下调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启动及关闭，并可有效杜绝库门由于自重产生的下坠及变形。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开，保证一人可自如开闭。

4. 金库门的所有零部件都采取防腐措施（包括喷镀、电镀、喷塑或其它有效措施），均能保证在库房主体建筑使用寿命中的正常使用。

## 格栅通风门

1、结构和材质：不锈钢材质，配备专用防盗锁具。

2、技术指标及性能：

不锈钢栅栏门外框采用38\*38方管1.0mm厚，横撑管38\*25方管1.0mm，横向管直径19mm圆管1.0mm，圆管间距不大与70mm，方管间距300mm。双层锁具防护板1.2mm不锈钢板，高度380mm。采用一把B级防盗锁。

坚固耐用，具备防拉、防扭、防撬功能。不影响通风，视线无遮挡。