

## 双向自动无压风门设备与双向自动减压风门的不同

产品名称	双向自动无压风门设备与双向自动减压风门的不同
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2880.00/套
规格参数	电压:127V 材质:钢制 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

双向自动无压风门设备与双向自动减压风门的不同：

双向自动无压风门采用光控、雷达或红外感应器等采集需要开闭矿用风门的信号传递给ZMK-127风门自动控制装置主机，然后指令气动装置等组成部件协同完成动作，完成风门自动化，风门的智能化自动化开合，外传感装置有发射端和接收端两部分组成。

双向自动减压风门基本特点：

(1)、装置各部件均符合《煤矿安全规程》，可满足不同种类通风系统阻隔通风风流，且保证行人和运输的正常通行；

(2)、以压缩空气为动力，运用风门自动控制装置，实现风门的整体自动控制；

(3)、电气双重闭锁，保证通风的安全性：同一时间内只能开启一道风门，并且关门优先；

(4)、风门启闭时间、速度均可调；。

(5)、风门启闭过程中具有声光报警提示；

(6)、停电时：可自动泄压，此时能手动启闭风门，仍可保证人车顺利通过风门。