封露台，断桥铝门窗，封露台制作，露台封闭装修

产品名称	封露台，断桥铝门窗，封露台制作，露台封闭装修
公司名称	天津宏达阳光门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属 品牌:宏达 窗框尺寸:79（mm）
公司地址	中国 天津 天津市西青区 天津市西青开发区中北工业园南园9号
联系电话	86-022-27059848

产品详情

材质	金属	品牌	宏达
窗框尺寸	79（mm）		

一，企业实力，天津宏达门窗公司组建于1998年生产断桥铝门窗门窗,塑钢门窗,阳光房,封阳台、封露台,纱窗等门窗业务.公司本着团结敬业,创一流新产品,一流效益,服务于用户的宗旨,奉行质量第一,信誉第一的原则,向客户提供优质的高档产品和最优质的服务.二,封露台阳光房设计根据客户需要，结合露台的空间大小设计合理、大方、实用、美观的阳光房。免费设计阳光房效果图（cad效果图、阳光房三维效果图）。三，封露台阳光房配置；1，整体钢结构高碳钢焊接搭建，确保了阳光房的整体安全性。2，断桥铝窗，确定了阳光房的节能性。3，中空玻璃。4，复合保温彩钢板，可隔热的阳光房顶。5，钢化玻璃盖顶，玻璃顶安全安全性能高。6，高级防水。相关产品：封露台、露台阳光房、塑钢封露台、露台封闭装修。断桥铝阳光房、断桥铝阳光房、钢化玻璃阳光房、钢结构阳光房、彩钢板阳光房。四，封露台阳光房的使用材料:1、封露台断桥铝窗，使用高档隔热断桥铝型材，执行标准：gb/t8814-2004,质量可靠，其型号均为55平开上悬系列,表面为高级金属粉末喷涂，采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能卓越，大量节省采暖和制冷费用，传热系数k值经检测2.23—2.94w/2k以下，节能效果显著，设排水口，排水畅 通，水密性好。空气隔声量达到隔音30--40db。平开上悬窗是国际上最流行的一种窗型。使用者可通过旋转窗执手，实现窗的平开、上悬两种开启方式，以及窗的关闭。 具有非常好的密闭性，隔音、保暖效果大大提高；在上悬状态时，在不占用室内空间的情况下，可实现良好的通风，而且在这种状时，还可以防止偷盗者从窗进入；在内开状态时，可方便从室内清洁窗的玻璃。 平开上悬窗在线条变化与富有吸引人的形式上，集现代化的功能与方便性于一身，令人满意的安全。隔热、耐用性能为安全可靠的操作提供了可能，擦洗安全，维修方便。安全性能高：1、在防盗系统上采用多点锁定结构；2、玻璃的内部安装可以防止玻璃从外部被拆卸。安全与可控制性制作：窗子可向内倾斜，尤其是在晚上有个可调节的通风口； 绝缘与保温性能：1、双层密封结构防止了壁洞间气流的通入，窗台上漏洞及冷凝；2、多室框架结构与双层玻璃为居家的舒适和在能源的耗用上提供了最令人满意的隔音与隔热效果。55系统是性能优越且经济实用的一款产品，

边框结构深度为50mm，配置宽度为14.8mm隔热条（pa66+gf25），具有完善的细部构造设计，同时拥有轻巧的外形，是一款具有优良性价比的三腔体隔热断桥铝门窗系统，适用于普通隔热要求的项目，是大型公建项目和住宅建筑的理想选择。2，封露台阳光房断桥铝门窗中空玻璃为秦皇岛耀华玻璃公司提供原片，经裁切，合片，挤压，密封等工序加工而成，使用高强度高气密性复合粘结剂，内含干燥剂、干燥气体和防腐控制剂，有两层中空耐候专用胶封闭（也称丁基胶和硅酸酮胶，国家标准和建筑行业指定），最后经我厂特有的中空玻璃高压冷冻检测系统，确保中空玻璃的密封性和隔音性能，终身不进尘土，不进哈气水。3，封露台五金件：平开窗五金件使用的是德国若托门窗五金公司生产的门窗五金件，若托五金通过了iso9001:2000质量管理体系认证，连续12年销售总量全国第一，是门窗五金件的首选，我司已和若托五金合作将近十余年。该露台窗户使用的内开上悬传动器，有美观、承重、密封性性好等功能，既保证了门窗的使用寿命，又有利于防盗密封，是若托五金的专利产品。4，封露台断桥铝门窗纱窗：纱窗使用的是北京意美达纱窗，窗纱材料为防火级玻璃纤维,外框金属粉末喷涂铝合金，弹簧控速，毛刷防风，下拉挂钩式。5，封露台阳光房彩钢板顶:盖顶采用复合型保温彩钢板，具有很好的节能性和较强的隔热保温性，上下为.6厚镀锌钢板，表面静电喷塑，既美观又耐用。顶面有瓦楞互接，自动排水，中间为加密型聚本乙烯、聚安酯泡沫保温隔热层，导热系数低，为非燃材料完全能够满足防火规范要求。6，封露台阳光房防水工序。我司有着十几年的阳光房防水施工经验，主要分为彩钢板顶防水和门窗防水排水。彩钢板顶是指彩钢板与原墙体的防水，主要采用开槽，内伸、打包边、发泡填充、硅酸酮胶密封等多种工序结合的方法，确保露台顶的的防水性能，彩钢板安装前必须在原有保温墙上开出与彩钢板顶相同厚度的槽，深度为3-5mc，彩钢板则往墙体延伸3-5mc，彩钢板固定好后，与槽体的缝隙中用泡沫填充剂填充，再用专用防水包边镶嵌在彩钢板与保温墙交接处，最后用硅酸酮胶密封。断桥铝窗防水主要是与钢结构或墙体交接的地方，处理方法主要是用水泥覆盖和硅酸酮胶密封，这样处理是为防止雨水浸泡，干裂。断桥铝窗排水必须是在车间生产加工时操作的。我们的防水施工都非常的有经验，管理规范，在施工过程中，考虑非常周到，反复检测，漏水的可能几乎很少。7，封露台防水材料：使你佳牌建筑用793硅酸酮胶，上海永胜牌泡沫填充剂(发泡胶），硅酸酮胶和发泡胶均为环保产品，无任何污染，可放心使用，防水包边与彩钢板类似。8，封露台阳光房钢结构采用60*60组合钢材，内壁厚为2.0mm，高级金属粉末喷涂。该露台依然使用传统方案,通过钢结构的高碳钢焊接,是它顶面和立面形成一个整体,再进行盖顶、门窗安装等作业,以确保露台的长期坚固性和安全性.9.封露台阳光房玻璃顶，中空钢化玻璃盖顶为秦皇岛耀华玻璃公司提供原片，经裁切，合片，挤压，密封等工序加工而成，使用高强度高气密性复合粘结剂，内含干燥剂、干燥气体和防腐控制剂，有两层中空耐候专用胶封闭（也称丁基胶和硅酸酮胶，国家标准和建筑行业指定），最后经我厂特有的中空玻璃冷冻检测工序，确保中空玻璃的密封性和隔音性能，终身不进尘土，不进哈气水。中空钢化玻璃的规格为5+12+8，上层为8毫米厚，中间为12毫米空气隔热层，底层为5毫米厚钢化玻璃，5+12+8型真空钢化玻璃有以下优势:1,保温隔热隔音效果,既解决了单层玻璃夏天导热强的弱点,也可在冬天严寒天气中,通过太阳光的照射,吸收了热量,锁定一定的温度,也正因为有着12毫米的隔层,玻璃钢化顶不会因为室外温差大而引起的凝水或哈气现象.2,与断桥铝门窗相结合,断桥铝门窗通常都是中空玻璃,称为节能门窗,所以钢化玻璃顶最好用中空玻璃,才能确保阳光房总体的节能效应.3,抗冲击能力,5+12+8,底下是5毫米,上面的8毫米的玻璃可抵挡50kg重的冲击,一般的物件掉下去基本没有问题,更因为底下还有一层5毫米钢化玻璃,即使上面一层破碎了,底下这一层可以阻挡,所以中空钢化玻璃也称安全玻璃.五，封露台阳光房造型；根据需要，可设计制作平顶型、坡度型、人字型、异形、圆弧形等。六:封露台阳光房的施工流程:1,阳台窗、阳光房的测量,设计.2,具体施工方案的确立、施工材料的预备和施工时间的安排。3,现场施工,焊接钢结构,钢结构油漆初步处理.4,彩钢顶安装,阳光房顶防水施工.5,门窗安装及其他后期处理.七：封露台阳光房产品优势：1，采用材料都是知名品牌，质量有保证。高档断桥铝、德高若托五金roto、意美达纱窗、节能保温板盖顶、耀华中空玻璃，确定了产品档次。2，使用钢结构为整体结构，确保阳光房的长期坚固性和安全性。3，断桥铝高级金属粉末喷涂、复合彩钢板静电喷塑，良好的耐腐蚀性能，既美观而且提高了产品档次，断桥铝表面不易留灰尘，易于保养。彩钢板室内顶无需做二次装饰。4，屋顶采用复合型保温彩钢板和钢化玻璃，可抵挡200kg的冲击力，确保了阳光房（小院）的节能性、美观性和实用性。5，所有产品符合防火防水要求，不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，这一性能更扩大了产品使用范围。6，一流生产线制作、严谨的管理、严格的出厂标整、完善的售后可免您后顾之忧。（质保三年，终身维护）。八：封露台断桥铝阳光房报价：免费设计出报价。