

断桥铝门窗厂，隔热断桥铝门窗，阳光房

产品名称	断桥铝门窗厂，隔热断桥铝门窗，阳光房
公司名称	天津宏达阳光门窗有限公司
价格	420.00/平方米
规格参数	材质:金属 品牌:宏达 窗框尺寸:55 (mm)
公司地址	中国 天津 天津市西青区 天津市西青开发区中北工业园南园9号
联系电话	86-022-27059848

产品详情

材质	金属	品牌	宏达
窗框尺寸	55 (mm)		

长期供应断桥铝门窗、隔热断桥铝、断桥铝合金，设计制作断桥铝封阳台、断桥铝封露台、断桥铝阳光房。天津宏达门窗公司为天津先进的断桥铝门窗生产厂家、断桥铝门窗厂、断桥铝门窗公司。长期供应断桥铝门窗和型材。型材为隔热断桥铝合金，型材表面喷涂为电泳或粉末喷涂，使用pa66隔热条；五金件选用德国roto五金；胶条全部为高质量三元乙丙胶。该系列产品具有良好的隔热保温性能，隔声、水密、气密、抗风压等性能指标亦较佳。采用欧洲标准槽口设计，三腔稳定结构；本系列窗通过五金配置的变化可实现内平开和内倾内开等开启方式，在清洁或逃生时设置为内平开状态，在通风换气时设置为内倾状态，外观简洁美观，密封性好，安全性高。本窗可配置各类中空玻璃；型材可实现内外双色，兼顾了建筑与室内装饰的需要。宏达门窗-隔热断桥铝合金-55系列隔热断桥铝平开窗及内开内倒窗

技术参数材质 隔热断桥铝合金型材 多腔结构，基材壁厚1.4-1.6mm五金 德国诺托五金件，平开及平开上悬适用范围 各种室内及室外窗 保温隔热w/(m².k) 1.8-3.5w/m2k 密封 0.47m3/(h.m) 水密性 (pa) 433 pa 空气渗透性(m3/(h.m)) 0.47m3/(h.m)隔热铝合金型材主要特点是隔热、隔音，达到环保、节能要求，而这种特点正符合国际和国内的产业政策。所谓隔热铝合金型材，即内外层由铝合金型材组成，中间由低导热性能的非金属隔热材料连接成“隔热条”的复合材料，简称隔热型材。采用隔热铝合金型材，其热传导系数为1.8-3.5w/m2k，大大低于普通铝合金型材（为140-170w/m2k），采用中空玻璃结构，其传导系数为3.17-3.59w/m2k，大大低于普通玻璃（为6.69-6.84w/m2k），降低了通过门窗传导的热量。防止冷凝：带有隔热条的型材内侧的温度与室内温度接近，降低了室内水分因过饱和而冷凝在铝材表面的可能性。产品描述：1、三空腔截面设计，结构稳固，强度高。抗风压性能达到gb/t7106-2002第6级，f60的优化版；2、穿条式隔热，隔热效果好，保温性能达国标gb/t8484-2002第6级。且可以实现室内外双色，装饰效果佳；3、卓越的节能效果，k值小于3.0w/(m².k)，较普通窗节能30-40%。4、优异的隔音性能，有效降低噪声污染，隔声性能达国标3级，给你一个安静的室内环境。5、掩胶及鸭头胶双密封，形成等压原理，气密性、水密性一流。6、框料、扇料都是45°撞角组装，生产效率高；标准欧式槽五金件配置，通用性好，易于购买，安装简便；7、型材品种少，相同的外框材料，可实现多种开启方式：内开、内倒、外开。采用特殊配件可组装成拆叠门、提升推拉门；8、可与本司tg90隔热推拉门窗连接

使用，满足不同窗型需要；9、有直角或圆弧压线选择，最大可以做6+9a+6中空玻璃。