塑钢门窗，塑钢隔断，天津门优质服务尽在天津宏达门窗

产品名称	塑钢门窗，塑钢隔断，天津门优质服务尽在天津宏达门窗
公司名称	天津宏达阳光门窗有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	产地:天津 材质:玻璃 品牌:金鹏
公司地址	中国 天津 天津市西青区 天津市西青开发区中北工业园南园9号
联系电话	86-022-27059848

产品详情

产地	天津	材质	玻璃
品牌	金鹏	适用范围	办公室
规格	60	型号	60

产品名称：塑钢门窗 封阳台 露台阳光房结构组成：塑钢门窗 中空玻璃 五金件 转角立柱 防水等。

产品特点：塑钢门窗具有防火性好、保温性好、隔音性好、耐老化、不腐蚀等优点,
为多腔式结构,具有良好的隔热性能,是封阳台的最佳材料。

品牌推荐：lg好佳喜型材 金鹏型材

隔断制作方案和使用材料，1，该隔断整体框架采用方钢结构碳钢焊接而成，使它顶面和立面形成一个整体,再进行盖顶、门窗安装等作业,以确保隔断的长期坚固性和安全性.钢结构的规格型号为80*80和80*40组合材料，防锈漆和两道金属装饰磁漆涂层。2，隔断的主要框架采用塑钢框架拼装而成，塑钢使用中财高耐候asa/pvc共挤彩色型材。中财型材为国家免检品牌，通过了iso9001质量管理体系认证，执行标准：gb/t 8814-2004,质量可靠，其型号均为80系列,颜色为内白外浅灰，表面为高耐候asa/pvc双色共挤（双色共挤是采用asa-pvc双色共剂复膜材料。有asa-embo共剂型材外表面体现立体的肌理纹路，呈现自然逼真的质感效果，且有多种颜色的选择，使用高耐候性的asa原料，可以保持长久的不褪色不变色，开拓了塑料门窗应用的空间。腹膜是通过数控挤压机压制而成,可保二十年不退色,即美观,而且既有一定的隔热效果,延长了塑钢的使用寿命,共挤塑钢已在建筑门窗中广泛使用,受到客户的一致认可.）3，玻璃为秦皇岛耀华玻璃公司提供原片，5毫米浮法系列，玻璃的厚度、硬度、清晰度均符合国家和建筑一级标准。4，复合彩钢板:主要为盖顶用和隔墙彩钢板，采用复合型保温彩钢板，具有很好的节能性和较强的隔热保温性，上下为.5厚镀锌钢板，表面静电喷塑，既美观又耐用。顶面有瓦楞互接，有利于密封性，中间为加密型聚本乙烯、聚安酯泡沫保温层，导热系数低，为非燃材料完全能够满足防火规范要求。5，塑钢门芯板，材质和品牌与塑钢相同，都是中财型材。6，隔断内部pvc吊顶。具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防虫

蛀的特点,它表面的花色图案有耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能。三：产品优势：1，使用钢结构为整体结构，确保隔断的长期坚固性和安全性。2，中财高耐候asa/pvc共挤彩色型材，良好的耐腐蚀性能，既美观而且提高了产品档次，塑钢表面不易留灰尘，易于保养。3，屋顶采用保温彩钢板，内置pvc吊顶，确保了隔断的节能性、美观性和实用性。4，隔断底下1米使用塑钢门芯板，可抵挡200kg的冲击力.5，所有产品符合防火要求，不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，，这一性能更扩大了隔断的使用范围。6，拆装简易，可拆装及重新安装使用。塑钢门作为一种新型建材,包含环保,节能,实用而且美观的多重功效.塑钢门主要分为60两轨推拉门和60平开门两种 推拉门采用60双轨框和配套扇结合中空玻璃及装饰棋格条精致而成,主要特点为:实用方便,密封性好,装饰性强,防火,防水,保温隔热,节省空间,经济实用,是家居阳台与客厅隔断门的理想选择. 60平开门主要采用60框和配套门扇,结合中空玻璃及高档五金件精致而成,主要特点为:功能性强,保温隔音,防水防火,适用于卫生间门,厨房门,阳台与客厅的隔断门,以及露台阳光房中对外连接所需的门. 塑钢门如结合装饰棋格条及木纹彩色覆膜效果会更佳.