

30/36*1.5/2.5斗轮机凯夫拉卷筒电缆柔性

产品名称	30/36*1.5/2.5斗轮机凯夫拉卷筒电缆柔性
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	55.00/米
规格参数	抗拉:定制 护套:双层
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

【卷筒电缆】基本说明

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。抗电子干扰—聚氨酯电缆整体镀锡铜丝编织密度85%以上，有效的抵抗了外部高频电磁干扰；特性：柔性高耐磨、强度抗拉、抗扭转、防浅水耐油（可生产防水、耐酸碱腐蚀型铲运机卷筒电缆），耐候性能优异、抗老化……【卷筒电缆】参数规格 导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊柔性橡胶 颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

（如需带有黄绿接地线请说明）内衬层：特殊无方布包裹缓冲. 加强：钢丝/凯夫拉/棉绳 护套：聚氨酯 额定电压 300/500 V 测试电压 2500 V 使用温度范围 固定安装: -50 ° C to +90 ° C 移动安装: -40 ° C to +90 ° C 弯曲半径：15倍电缆外径 使用方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制；广泛应用于港口、码头、造船、修船、钢铁、采矿、化工等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于起重吊装现场，大型物流现场，港口码头现场等等。如：各种船用抓斗、垃圾抓斗、地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、运输机械、输送机、收缆机、移动行车及天车电缆。