

直供 隔热 防火 快速卷帘门 滚筒式快速卷帘门

产品名称	直供 隔热 防火 快速卷帘门 滚筒式快速卷帘门
公司名称	仪征市金鼎门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:整套门 品牌:金鼎
公司地址	仪征市真州镇浦东北路
联系电话	18952706800 13813120898

产品详情

产品类别	整套门	品牌	金鼎
材质	-	开关类型	各种开关都可以
制作工艺	-	特殊用途	-
使用范围	-	质量等级	合格
安全等级	A级	抗压强度	良好
水密性	良好	硬度	良好
摆锤冲击量	- (kJ/m ²)	抗风压性能	良好
弯曲弹性模量	- (Mpa)	拉伸屈服强度	- (Mpa)
风格	-	颜色	-
产地	江苏	门框最大尺寸	- (cm)
门框板材厚度	- (mm)		

直供 隔热 防火快速卷帘门 滚筒式快速卷帘门

(一) 配置清单及配置要求

序号	设备配置名称	数量	单位(台/套)	规格/型号	指定厂家/品牌	
1	电机	1	台	3 ~ mot sm2ej802-4	台资snma/sew	
2	控制箱	1	台	3ph230v-7.0a-1.1 kw	台资delta/三菱	3ph230v-7

3	滚筒中心轴	1	根	长度：根据门洞尺寸；直径：110mm	圆梦	卷筒安装
4	轴承	2	只	型号207，4个孔位	圆梦	
5	门头罩、电机罩	1	套	厚度1.5mm,	宝钢产冷板	门头
6	导轨	1	套	厚度1.5mm,正面150mm,侧面120mm	宝钢产冷板/抗氧化铝合金	安装
7	毛刷	1	套	厚度：5mm，长度：35mm	圆梦	
8	编码器	1	套	etf76-h	德国tofi	
9	帘布	1	套	法国进口高密度聚氯乙烯涂层热熔基布：厚度0.8mm-1.2mm；透视图：日本进口全透明pvc软板，厚度：1.5mm	法国	抗撕裂度 m ² ，导热 衰减量
10	抗氧化铝合金抗风筋	1	套	厚1.5cm；宽5.5cm		安
11	光电传感器	1	套	pmf50t-10mrf	美国g-tek	对射式
12	夹布板	1	套	厚1.5mm；宽120mm	宝钢产冷板	
14	按钮开关	2	套	2b2-be101c	施耐德	
15	急停开关	2	套	202vs-31	施耐德	
备注：						

快速卷帘门配置要求

- 1.门体结构——采用上海宝钢产冷轧板折弯而成，表面经静电喷涂工艺做防锈处理，外观漆面光滑、均无色差，多种颜色可选。板材厚度为1.5mm。（轨道内径特殊设计，在风压大的情况下减少与帘布的摩擦）
- 2.驱动装置——台资snma刹车电机，电源220-380v，功率0.75-1.5kw/1500s/转，承载大负荷s4型。
- 3.电控系统——采用台资delta控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1hz）和高性能plc编程，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 4.开闭速度——每秒0.6-1.5m的开启速度（可调）。高频开启（1000-1500次/天）
- 5.安全装置——控制面板上设有急停按钮，当遇到紧急情况时，按下该按钮可使门体立即停止运行，并禁止控制器接受新的运行指令，直到紧急情况解除，并复位该按钮。

门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体挡住光电时门体不下落。（品牌：美国g-tek）

6.帘布——选用法国进口高密度聚氯乙烯涂层热熔基布，厚度为0.8mm，颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橘红色、灰色、白色、黄色网格、白色网格等多种颜色可选择。抗撕裂度：280n/m，承受压力120n/m²，导热系数k=4watt/m²/；噪音衰减量25bb；延展率15mm/m。使用温度-30--+70，防火级别（德国标准din75200）。基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。材料符合din en 12641-2(德国+欧洲)标准。

7.焊接——采用最新高频焊接技术，全自动拼接一次成型，表面平整、美观、牢固，永不开胶。

8.透视窗——采用全透明pvc软片整体横向透明视窗，人员、车辆通过时增加了安全及管理方便性。产地：日本，厚度1.5mm。

9.密封——门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。

10.抗风效果——帘布衔接部位安装铝合金防风筋，可增加防风效果和帘布更换功能。

内置防风钢管，（直径1寸，厚度2.5mm）抗风效果：静态10-11级，运动状态8-10级，

11.控制方式——基本配置：双侧手动按钮，使用快捷方便；根据现场情况，客户可任意选择以下开启方式

遥控 拉绳 光电 门禁 雷达 地磁 连动互锁

12.限位开关——采用德国tofi增量式编码器，定位准确，一次到位。

13.防断电设施——机器配有紧急开门装置和手动摇杆，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。

14.故障恢复功能——圆梦公司生产的每台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复。

15.保质期——验收合格之日起，质保期为12个月（天灾、人为损坏不在质保期范围内）

圆梦公司所有零配件均备有大量库存，超出质保期维修更换时只收配件成本费、免人工费。

(二)性能及技术参数

快速卷帘门----是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。

因贵司是属于制药行业的公司，因此行业卫生方面要求相当严格，每天人员及叉车频繁的出入门口，如果想阻挡灰尘、蚊虫、空调冷气，能有效的控制环境，提高工作效率。故选择快速卷帘门是最佳选择。

原因1.快速卷帘门是目前所有的门类产品中开启频率最高的门（可高频开启（1000-1500次/天）

2.快速卷帘门是目前所有的门类产品中开启速度最快的门（每秒0.6-1.5m的开启速度,根据现场使用情况可调整速度）。

我公司快速卷帘门的开启方式：按钮、拉绳、遥控、门禁、雷达、地磁、连动互锁、光电；各种开启方式贵公司可根据自己现场的情况来选择。（标准配备置：双面手动按钮）

雷达加按钮感应式快速门，因雷达感应能感应所有的移动物体，不管是车辆还是人员，只要到了雷达的感应区域（感应区域可调），门就会自动开启；当车辆和人员离开感应区后，门会在设定的时间内自动关闭（延时时间可调）。优点：安装此类开启方式的门，进出方便、可以提高工作效率。（配双侧雷达和双侧手动按钮）

地磁加按钮感应式快速门，因地磁感应能感应车辆及金属物体，当车辆及金属物体到了地磁的感应区域（感应区域可按客户要求安装），门就会自动开启；当车辆及金属物体离开感应区后，门会在设定的时间内自动关闭（延时时间可调）。优点：安装此类开启方式的门，车辆进出方便、可以提高工作效率，减少不必要的开启次数。

遥控加按钮式快软门，因遥控器可以随身配带在司机身上或车辆的方向盘上，可在40-50米的有效感应区内操作，门就会自动开启；当车辆和人员通过门洞后，门会在设定的时间内自动关闭（延时时间可调）。优点：安装此类开启方式的门，车辆进出方便，没有遥控器的人员不能进出此门。（配遥控器和双侧手动按钮）

拉绳加按钮式快软门，拉绳拉杆可根据现场需求确定远近距离，司机可以在车辆上（或进出人员）轻轻拉动拉绳，门就会自动开启；当车辆和人员通过门洞后，门会在设定的时间内自动关闭（延时时间可调）。特点：因不同的现场，有不同的局限性；在不能安装其他感应方式时可选择此类开启方式的门，操作方便。（配双侧拉绳和双侧手动按钮）

光电加按钮式快软门，适合用于风淋室及洁净通道，当车辆及人员经过光电时，门就会自动开启；当车辆和人员通过门洞后，门会在设定的时间内自动关闭（延时时间可调）。

快速软帘门的主要部件图

电机

导轨

编码器

光电

三位按钮

帘布色样

铝风筋

夹布板

快速卷帘门完成效果图

安装图纸

仪征市金鼎门业有限公司位于江苏仪征市，是一家集生产，销售，安装，维修为一体的公司。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎新老客户光临惠顾！

联系人：张标部门：职位：总经理经营地址：中国江苏扬州江苏仪征邮编：211900固定电话：86 0514 83265996传真：86 0514 83265459 免费试用电子传真手机：18952706800电子邮箱：
zhangbiaotiger@163.com

