

液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器

产品名称	液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器消防站的执勤车辆主出入口应设在便于车辆迅速出动的部位，且距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等人员密集场所的公共建筑的主要疏散出口和公交站台不应小于50m。3.0.2 消防站与加油站、液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器加气站等易燃易爆危险场所的距离不应小于50m。3.0.3 辖区内有生产、贮存危险化学品单位的，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处，其边界距生产、贮存危险化学品的危险部位不宜小于200m。3.0.4 消防站车库门直接临街的应朝向城市道路，液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器且应后退道路红线不小于15m。3.0.5 消防站车库门在消防站院内时，消防站主出入口与城市道路的距离应满足大型消防车辆出动时的转弯半径要求。3.0.6 消防车出警通道不应为上坡。

3.0.7 消防车主出入口处的城市道路两侧宜设置可控交通信号灯、液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器标志标线或隔离设施等，30m以内的路段应设置禁止停车标志。3.0.8 消防站内应设置业务用房、业务附属用房、辅助用房、液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器训练场地与车道、训练设施、给水排水设施以及其他必要的建（构）筑物，并应合理布局。3.0.9 消防站备勤室不应设在3层或3层以上。3.0.10 有条件的消防站，可将执勤楼、训练区、液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器生活区分区设计。3.0.11 消防支（大）队与消防中队集中布置时，两者宜相对独立布置，或采用两栋楼并列，以连廊的形式连接。液氧系统供应商，氧气系统供应商，LO2系统供应商，菏泽花王容器两部分宜分别设置出入口。