

液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器

产品名称	液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器探测器应设有工作状态指示灯和报警状态指示灯。5.2.2 探测器不应具有断路器功能。5.2.3 独立式探测器电源应采用交流电源（AC 220 V/50 HZ），液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器电源线输入端应设接线端子。5.2.4 当被保护线路剩余电流达到报警设定值时，探测器应在30s内发出报警信号，点亮报警指示灯，非独立式探测器的报警指示应保持至与其相连的电气火灾监控设备复位，独立式探测器的报警指示应保持至手动复位。

5.2.5 探测器的报警值应设定在20mA-1000mA之间，在报警值设定范围内，液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器报警值与设定值之差的值不应大于设定值的5%；具有实时显示剩余电流值功能探测器的显示误差不应大于5%。5.2.6 非独立式探测器与外接的传感器之间的连接线发生断路或短路时，液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器探测器应向与其连接的电气火灾监控设备传送故障信号。5.2.7 探测器报警设定值可在探测器或与其相连的电气火灾监控设备上设置，但只应通过专用工具、密码等手段实现现场设置。液氮系统供应商，氮气系统供应商，LN2系统供应商，菏泽花王容器具有测温功能的多传感器组合式探测器还应符合GB 14287.3的要求。