植筋加固、化学锚栓. 样品

产品名称	植筋加固、化学锚栓. 样品
公司名称	上海安立得建设工程有限公司海宁分公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 样品或现货:样品 标准类型:国标
公司地址	海宁市丁桥镇利群村永丰组颜家场15号
联系电话	86-057387235716 15325283073

产品详情

是否提供加工定制	是	样品或现货	样品
标准类型	国标	标准编号	ISO4016
品牌	各种国产、进口	类别	六角螺栓
螺纹规格	全	应用范围	建筑装修用紧固件
材料等级	不锈钢	产品等级	A级
头型	圆形		

植 筋

植筋是指在原有混凝土上通过钻孔、注入植筋胶、植入钢筋或螺杆与混凝土产生握固力，从而达到预埋效果。施工后产生高负荷载力，不易产生移位，拔出。能增加混凝土之间的抗弯、抗折、抗剪应力的性能。

应用范围：新建未预留钢筋、中庭花园、栏杆、围墙固定

二次施工、梁柱补强、楼板鹰架固定、增建剪力墙植筋

连续壁、档土墙、单面模板

化学锚栓

化学锚栓是一种新型的紧固材料，由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理

石干挂施工中的后加埋件安装，也可用于设备安装，公路、桥梁护栏安装；建筑物加固改造等场合。由于其玻璃管内装着的化学试剂易燃易爆，所以厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产，整个生产过程需要有严密的安全措施，并使用和工作人员完全隔离的流水线生产。如果通过手工作业不但违反了国

家的有关规定，而且非常危险。

化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓，是通过特制的化学粘接剂，将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中，以实现对固定件锚固的复合件。

特性

耐酸碱、耐低温、耐老化

耐热性能良好，常温下无蠕变

耐水渍，在潮湿环境中长期负荷稳定

抗焊性、阻燃性能良好

抗震性能良好

应用优点

锚固力强，形同预埋

无膨胀应力，边距间距小

安装快捷，凝固迅速，节省施工时间

玻璃管包装利于目测管剂质量

玻璃管粉碎后充当细骨料，粘接充分

应用领域

适用于重载在近边距和狭窄构件（柱、阳台等）上固定

可在混凝土（=>c25砼）里使用

可在耐压的天然石里锚固（未经检验）

适用于以下锚固：钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑梁、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳蓬固定

不锈钢a4锚拴可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区

镀锌钢、不锈钢a4不适用于含氯的潮湿空间（如室内游泳池等）

适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定