

# 提升门，电动滑升门、开窗机，百叶窗，自动门，采光排烟窗

产品名称	提升门，电动滑升门、开窗机，百叶窗，自动门，采光排烟窗
公司名称	靖江市天源门业制造有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	材质:根据客户要求 门框最大尺寸:6000*6000(mm) 产地:江苏靖江
公司地址	靖江市生祠镇大靖港东路12号
联系电话	0523-84389918

## 产品详情

材质	根据客户要求	门框最大尺寸	6000*6000(m)
产地	江苏靖江	品牌	天源
类型	工业提升门	颜色	自选
安全等级	A级	开关类型	遥控
等级	合格	风格	欧式
类别	整套门	特殊用途	自动

提升门是借助弹簧平衡装置，利用小功率传动系统，沿墙体垂直或转折提升。占左右空间小，上下启闭灵活，并设有安全保护装置，下降时如触及障碍物便立即停止或回到全开启状态。如遇有意外发生，门扇可用手迅速开启，确保人员、物品快速撤离。

根据用户要求可配置自动装置（遥控或光控），该门具有防风、保温、隔声功能。

提升门门板是针对工业厂房、库房等不同场合地区用门而特殊设计。其材质有钢和铝两种。每块门板宽度为500mm，厚度为42mm。门板表面经高质量的涂饰工艺处理，色彩多样。门板在自动流水线上生产，质量稳定。直聚氨酯发泡门板，具有良好的隔热隔音效果，耐腐蚀性好。主要结构门体：由门板、铰链、导轮等组成。轨道：由托起件、垂直轨道、弧形轨道、水平轨道组成。平衡装置：由支承座轴、弹簧、线毂、钢丝绳等组成。主机：电机和控制系统。密封：由上、下密封件，左、右侧密封件组成。安全保护：由压力电波探测器、螺旋电缆组成。pvc采光窗：双层pvc透明板。小门：采用特殊铰链结构。

产品名称：百叶窗

双层电动防雨百叶窗（电动保温型百叶窗）

钢质百叶窗

固定百叶窗

双层防雨百叶窗(手动)

防沙百叶窗

手动百叶窗

名称：百叶窗(手动、电动)说明：百叶窗是我单位根据近年来市场实际需要，结合国家标准图集，自行研制开发防沙、保温、电动、手动及固定百叶窗等几种。具有开启灵活、结构紧凑、完整合理、性能可靠、承受压力大、重量轻、使用寿命长、维护方便、安装简单、使用寿命长。要有彩铝及彩钢，也可根据用户要求设计制作、安装。广泛应用于宾馆、酒店、工业厂房、

详细说明如下点击查看

单层防雨百叶窗  
双层防沙调节百叶窗

双层防雨调节百叶窗  
防沙保温调节百叶窗