

萧县民用建筑产烟密度检测 防火等级测试

产品名称	萧县民用建筑产烟密度检测 防火等级测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	民用建筑产烟:防火等级测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

民用建筑的耐火等级详情：

1.民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。

除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。

2.除本规范另有规定外，以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑，其耐火等级应按四级确定。

3.住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368 的规定执行。

4.民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定，并应符合下列规定：

5.地下、半地下建筑（室），一类高层建筑的耐火等级不应低于一级。

6.单层、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

7.建筑高度大于100m的民用建筑，其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

8.一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

9.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。

10.屋面防水层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃防火材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。

11.二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙，其耐火极限不应低于0.75h；当房间的建筑面积不大于100m²时，房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。