

德国HYDAC贺德克EDS344传感器HYDAC贺德克

产品名称	德国HYDAC贺德克EDS344传感器HYDAC贺德克
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

M 是公制普通螺纹，如M20*1.5表示直径为20mm，螺距为1.5，如客户无特殊要求，压力传感器一般为M20*1.5螺纹。另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于8分1/4寸就是2分，如此类推。G好像就是管螺纹的统称(Guan)，55、60度的划分属于功能性的，俗称管圆。螺纹由一圆柱面加工而成。

ZG俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管压力接头都是这样的，老国标标注为Ro

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是压力传感器螺纹大的区别，公制螺纹是60度等边

牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

管螺纹主要用来进行压力管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，压力传感器管螺纹有直管与锥管两种。公称直径是指所连

接的压力管道直径，显然螺纹大径比公称直径大。1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

EDS-344-2-016-000 EDS 344-2-250-Y00

EDS-344-3-250-001 EDS-345-1-250-000

EDS-346-2-016-000 EDS-346-2-250-000

EDS-346-3-250-000 EDS-348-5-016-000

EDS-348-5-250-000 EDS-348-5-250-000

EDS-348-5-400-000 EDS-348-5-400-Y00

EDS-348-5-400-000 EDS-601-600-000