

国标橡胶止水带 橡胶 衡水

产品名称	国标橡胶止水带 橡胶 衡水
公司名称	衡水瑞亨橡塑商贸有限公司
价格	30.00/米
规格参数	材质:橡胶 产地:衡水 品牌:瑞亨
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水市中华北大街85号
联系电话	86 0318 7080210

产品详情

材质	橡胶	产地	衡水
品牌	瑞亨	规格	41
用途	41		

橡胶止水带技术标准1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准gb18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求生产。2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。4. 橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。适用范围：应用于地下构筑物、水坝、蓄水池、污水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。(四)橡胶止水带具体注意事项如下1、橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，联系电话：13932803532