

水厂无毒 乙烯基脂防腐涂料 无毒检测放心

产品名称	水厂无毒 乙烯基脂防腐涂料 无毒检测放心
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:II 山东:济南
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

我公司研发生产乙烯基脂防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；涂膜具有优良的耐生物霉菌腐蚀，耐强碱，强酸、盐，矿物油等；使用寿命长。在土建工程中的应用非常广泛，使用的环境各不相同，腐蚀是钢筋混凝土破坏的主要原因之一长期的腐蚀破坏，其表面产生凹坑或孔洞时，会发现强度降低会导致钢筋混凝土失去承载能力，腐蚀后，混凝土外表面出现裂缝。裂纹是腐蚀剂渗透并到达钢中的直接路径。这些裂缝将进一步发展并发展成剥落，直至过早达到功能使用寿命。无论站点位于何处，修复成本都很高并且维修过程也很复杂。

适用范围：

- 1、地下建筑工程各部位的防腐防水，；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，污水池、冷却池、化工水池等
- 4、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

产品特点

耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

机械力学性能优良、富有弹性。

涂层具有很好的耐碱性,耐海水氯离子,耐撞击性能。

涂层硬度高,高弹性体,对混凝土空隙具有非常好的渗透性和保护性。

粘结强度高。

耐臭氧腐蚀性强。

耐生物菌的腐蚀。

主要性能指标

乙烯基脂防腐防水涂料经许多道生产工艺制造而组成。具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点,货真价实,施工工艺虽然要求非常严格,工序清晰,但又非常简单,产品设计的时候就充分体现了为用户著想的施工方案,非常人性。LM品牌防腐涂料是无毒,无味,无污染,施工方便,成膜快,粘结力强,可在干湿面上均可施,符合国标GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。具有高弹性,柔性等对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用特点,解决了大部分环氧产品刚性开裂的毛病。乙烯基脂防腐防水涂料具有防水寿命长、适用范围广、施工简单、成本低、安全环保,产品具有高弹性、柔性。