

养牛场奶牛肉牛舍刮粪机组装及安装指导

产品名称	养牛场奶牛肉牛舍刮粪机组装及安装指导
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	4050.00/套
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍专用清粪机转角轮材质为锰锌钢，由转角轮盒、活动侧板、链轮、中心轴组成，转角轮的主要作用式用来改变链条的传送方向，转角轮上配备自动润滑系统。

刮粪板材质为钢板制作而成，前进时清粪，后退时不清粪。刮粪板主要有刮粪板底座，主刮板，副刮粪板，挡牛尾，耐磨橡胶条等组成。

[牛舍清粪机](#)

是一种主要用于牛舍猪舍鸡舍等各种养殖场的牲畜粪便清扫的机器。能够减轻了劳动强度，使室内保持良好的空气环境，给牲畜一个好的生存空间，可减少病痛的发生率。现在牛舍清粪机的主要性能特点是采用比较的国标摆线针轮减速机，确定输出传动比的合理性。电机与减速机直连式体积小，操作简便。特别加厚刮板确定了清粪机长使用寿命。刮板由数控机床制作成型。特别传动链条超，不易腐蚀，寿命长。因此操作者应了解本机构、性能以及行程开关的控制情况，经常检查控制系统与系统的使用性天天应至少清粪两次减速机一般每六个月加一次润滑油，经常刮粪板上的粪便。养牛场奶牛肉牛舍刮粪机组装及安装指导

在农场使用[牛舍全自动刮粪机](#)

系统越来越普遍。在排便系统的安装设计中，应遵循事先设计、因地制宜的原则。由于牛舍设计中未考虑自动清粪系统，清粪机主机不能安装在猪舍内，建成后也不能安装在牛舍外。虽然关系不大，但在日常工作中，还是要增加对主机防风、防雨等稳定措施的投入。在主机的驱动轮上，牵引绳的缠绕方式、引出绳的位置可在顶部或底部。应根据实际情况进行设计。当绳子在顶部伸出时，主机的位置下沉，利于排肥机整体遮挡在养殖棚的水平面以下，上部可以用垫子覆盖，方便日常的地面工作。转角轮需要浇筑进预埋件里面，转角轮轮盘下底面与预埋件的间隙以1cm为宜，不宜过大，减少阻力大的时候损坏转角轮。转角轮绳槽的位置应高出粪沟底16.5cm，这是因为：刮粪板的高度为18cm，在刮粪工作状态下，刮粪板略倾斜立在粪沟底，其固定铁架高出粪沟底16.5cm，而刮粪板的固定铁架与绳子、转角轮的绳槽、主机驱动轮绳子引出端应处于一个平面上，从而实现机器运转平稳正常。养牛场奶牛肉牛舍刮粪机组装及安装指导

该机器具有以下特点

1：刮粪能力强，拉力足，v型刮板

刮板采用整体热镀锌工艺 10mm厚度 刮板安装刮粪橡胶皮 刮得更干净 无噪音

2：经久耐用，使用寿命长，机器稳定性好

3：24h智能西门子控制系统 解放双手，不用费时费力定时清理

4：整机选用 台湾利铭 减速机 经久耐用实用性好

5：寻找的厂家负责安装调试工作，机器操作正常售后服务有保障、养牛场奶牛肉牛舍刮粪机组装及安装指导

6：的安装团队，负责安装设计 整体布局 符合牛舍规划

7：该机器具有防刮碰功能，刮板每分钟前进4m，遇阻停，不会绊倒牛。放心使用、