

20FS-6防腐离心泵 电动

产品名称	20FS-6防腐离心泵 电动
公司名称	北京蓝鲸水泵厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区管庄西里65号楼C-301室
联系电话	86 010 65751547/65472037/65470731

产品详情

材质	泵体采用烯烃结构材料， 叶轮采用特殊工程塑料， 泵轴采用不锈钢	驱动方式	电动
性能	不堵塞、耐磨、耐腐蚀	原理	离心泵
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
型号	20FS—6	品牌	蓝鲸
扬程	4—6 (m)	转速	2800r/min
电动功率	180 (w)	工作温度	—14—90 ()
进出口径	20 (mm)	流量	1—2 (m ³ /h)

20fs-6防腐离心泵

产品概述

直联式塑料离心泵，属单吸悬臂多离心泵，可用于输送不含有纤维和悬浮颗粒的无机酸、碱食品和医药等常温液体。不可输送对塑料有软化和溶胀作用的有机液体。本产品设计吸取了国内外同类产品的优点，泵体采用烯烃结构材料，叶轮采用特殊工程塑料，泵轴采用不锈钢，因此具有无毒，耐腐蚀，体轻等

特点。结构设计为直联式，结构紧凑、低噪音、无振动、功率损失小，效率高，可称为一种设计优良的离心泵。泵体与节能、低噪音的y系列电机组装为一体，使用方便可靠。运用温度-14—90度安装使用，方便可靠，深受广大用户的信赖和好评。

型号参数

性能 型号	流量 (m ³ /小时)	扬程 (米)	转速 (转/分)	功率 (千瓦)	电压 (伏)	效率 (%)	允许吸程 (米)	重量 (kg)
50fp-25	12-18	20-25	2900	2.2	380v	50%	8	
40f-20	6-15	14-20	2900	1.5	380v	50%	8	
25f-14	4-6	10-14	2800	0.55	380v	50%	6	
25f-14	4-6	10-14	2800	0.37	220v	50%	6	
20fs-6	1-2	4-6	2800	0.18	220v	45%	5	

订货须知 (销售和技术人员会帮助您选型)

一、提供您所能提供的参数

产品名称与型号

口径 (d)

扬程 (m)

流量 (q)

电机功率 (n)

转速 (r/min)

电压 [v]

是否带附件

是否需要我们为您安装

二、若已经由设计单位选定我公司的防腐离心泵，请按产品型号直接向我公司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们单位技术人员为您审核把关。

感谢您访问我公司网站！如有任何疑问，您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！