

# 广西泳池设备 奥利仕 泳池过滤设备

产品名称	广西泳池设备 奥利仕 泳池过滤设备
公司名称	奥利仕（广州）康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇上江北街新村二路31~37号
联系电话	13902333735

## 产品详情

奥利仕（广州）康体设备有限公司，是一家集研发生产、设计施工为一体的水处理企业，注册资金1000万，占地面积约2000平方，研发及技术团队40多人，泳池处理设备，取得多项XX；有多年丰富的施工经验，工程案例遍布50多个城市，完成100多座游泳池、水上乐园、海洋馆等大型康体工程；

泳池配套设备有哪些？建一个游泳池需要哪些配套设施？

### 3、泳池清洁设备

泳池清洁设备也是游泳池的基本配置之一。一个游泳池除了具备基本的循环水处理设备和消毒设备之外还需要对泳池定期的进行维护清洁，北京泳池设备，这也是保证泳池水质的一种方法。

### 4、泳池照明设备

水下灯美化游泳池，包括池壁灯、防水电缆等。

### 5、恒温泳池设备

恒温泳池设备是保证游泳池中水的温度。现在越来越多的泳池选择对泳池进行恒温，因为这样才能一年四季都能在泳池畅游，要不然冬季来临的时候，泳池就要停止运行很久，所以恒温泳池设备很好的解决了泳池一年四季都能游泳的问题。

恒温泳池设备可分为锅炉加热、板式热交换器加热、热泵加热等。一般现在恒温加热用的比较多的是热泵，在北方等天气比较冷的地方用锅炉加热会比较适合，不过也是有专门的低温热泵机组，但是造价就会很高了。

奥利仕（广州）康体设备有限公司，是一家集研发生产、设计施工为一体的水处理企业，注册资金1000万，占地面积约2000平方，研发及技术团队40多人，取得多项XX；有多年丰富的施工经验，工程案例遍布50多个城市，泳池过滤设备，完成100多座游泳池、水上乐园、海洋馆等大型康体工程；

奥利仕专注于提供安全节能的整体水处理解决方案，稳定的产品设备，营造“安全、清洁、环保、智能”的环境；

### 游泳池吸污或过滤

澄清处理只能将水中的悬浮物过滤掉使水变清，吸污是感觉到池底有沙粒、头发、树叶或用聚氯化铝净化处理后池底有沉淀物，那么就要使用游泳池吸污机进行吸尘，将池底清理干净。

### 游泳池应急处理

室外游泳池如果遇下雨天气，则好在雨后马上检测水的PH值，如低于7.5则加入清水灵PH升高剂将PH调高，并加入2倍的消毒剂，以防止下雨带入的藻类生长使水发绿。

奥利仕（广州）康体设备有限公司，是一家集研发生产、设计施工为一体的水处理企业，注册资金1000万，占地面积约2000平方，研发及技术团队40多人，取得多项XX；有多年丰富的施工经验，工程案例遍布50多个城市，完成100多座游泳池、水上乐园、海洋馆等大型康体工程；

奥利仕专注于提供安全节能的整体水处理解决方案，稳定的产品设备，营造“安全、清洁、环保、智能”的环境；

### 游泳池设备安装步骤及注意事项：

#### 一、给水口

- 1、形状为喇叭形，喇叭口面积不得小于连接管接面积的2倍；
- 2、喇叭口设置格栅护盖，成人游泳池的格栅孔隙不应大于10mm，儿童游泳池不应大于8mm，格栅护盖孔隙的水流速度不宜大于1.0m/s；

#### 二、回水口

- 1、池水顺流式循环时，池底回水口的数量应按淹没流计算确定，但不得少于2个，应设在池底1低处，且宜做成坑槽式，泳池净化设备，回水口应并联接管；
- 2、回水口数量应满足池水循环流量的要求，面积不得小于连接管接面积的6倍；
- 3、回水口顶面应设隔栅板，成人游泳池的隔栅孔隙宽度不得超过10mm，儿童游泳池不得超过8mm，隔栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s；
- 4、回水口的隔栅板和盖座安装在池底时，应固定牢靠，且与池底相平。

广西泳池设备-奥利仕-泳池过滤设备由奥利仕（广州）康体设备有限公司提供。奥利仕（广州）康体设备有限公司在循环水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥利仕一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张万飞。

