

## LY排水泵（LP系列产品改进型，排污重点推广产品）

产品名称	LY排水泵（LP系列产品改进型，排污重点推广产品）
公司名称	北京蓝鲸水泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝鲸 型号:LY、LYH 材质:铸铁
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区管庄西里65号楼C-301室
联系电话	86 010 65751547/65472037/65470731

## 产品详情

品牌	蓝鲸	型号	LY、LYH
材质	铸铁	性能	不堵塞、耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	流量	3—2000（m <sup>3</sup> /h）
扬程	10—70（m）		

### ly、lyh系列立式排水泵

#### 产品概述

ly型泵系立式排水泵，这种泵占地面积小，使用方便，基础费用低。泵的叶轮浸没在被抽液体中，启动无需灌水。该泵适用于抽送无腐蚀性、温度低于60℃，悬浮物(不含纤维、非磨粒)含量小于150mg / t的污水或废水，。

lyh型泵是在lp型泵基础上，增加了护轴套管。套管内通有润滑水，这种泵可抽送温度低于60℃，含有一定固体颗粒（如铁屑、细砂、煤粉等磨粒）的污水，最大颗粒粒径为2mm，杂质最多为2g / t升。对两级泵润滑水压力应不低于工作压力的一半。

ly型、lyh型泵可广泛用于市政工程、冶金钢铁、采矿、自来水、电厂及农田水利工程。

lyh型泵与ly型泵在性能参数、安装尺寸上完全一样，叶轮、导叶改用耐磨材料，轴用45号钢。由电机向泵看顺时针旋转，出口口径等于或大于250的泵设有防倒转装置。该系列泵经改进，使用寿命更长，更节能，是全国冶金行业重点推荐产品，也是全国工业排污重点推广产品。

## 型号意义

4ly-20 × 2 40---出口直径40mm ly---立式排水排污泵 20---单级扬程或比转速除以10的整数 2----级数

## 性能范围

流量：3-2000m<sup>3</sup>/h 扬程：10-70m

## 产品结构

泵的结构由4部分组成：

(1) 传动装置部分、(2) 能量转换部分、(3) 输水部分、(4) 轴封部分

传动装置部分包括：电机支架、联轴器部件、传动轴、中间轴、泵轴、联轴节、联轴节螺母甲、联轴节螺母乙、半圆卡环以及轴承部件等组成。轴承部件由传动套、轴承箱、圆锥滚子轴承和单列向心球轴承等组成。

能量转换部分，它包括：泵盖、叶轮、压水室(蜗壳式泵体或导叶)和叶轮。

输水部分，它包括扬水管、轴承支架等。

泵的轴封，泵的轴封采用填料密封或骨架式橡胶油封，以密封液体不向外汇漏。

## 立式排污泵订货须知

### 一、提供所能提供的参数

产品名称与型号

口径(d)

扬程 (m)

流量 (q)

电机功率 (n)

转速 (r/min)

电压 [v]

是否带附件

是否带附件以便我们的为您正确选型

二、若已经由设计单位选定我公司的立式排污泵，请按产品型号直接向我公司销售部订购。

感谢您访问我公司网站！如有任何疑问，您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们单位技术人员为您审核把关。