

萍乡康能热能生产高强度耐高温低水泥浇注料

产品名称	萍乡康能热能生产高强度耐高温低水泥浇注料
公司名称	萍乡市康能热能技术有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:康能热能 产地:江西萍乡
公司地址	萍乡市高坑镇云泉村32号
联系电话	0799-6226668 18870998328

产品详情

公司前身为萍乡市赤山周江硅酸铝厂，创建于1995年，企业经过改制组建为现有公司。公司团队多年来为了发展需要，开发了一系列的节能技术和产品：工业窑炉热工设备整体节能改造、节能技术服务、工业窑炉热工设备节能型烧嘴（烧嘴砖）、特种耐高温耐火材料、蜂窝陶瓷蓄热产品、高温隔热保温材料、高效辐射节能材料等产品。

我公司生产的低水泥浇注料具有高强度,耐高温等特性。低水泥浇注料是指水泥用量较低的浇注料。耐火水泥浇注料的水泥用量一般是15%-20%,低水泥浇注料的水泥用量则是5%左右,有的甚至降低到1%-2%，降低水泥用量的目的是提高浇注料的耐火性能。

它依靠添加几种特殊原料而获得良好的性能:1:纯铝酸钙水泥,因有效矿物CaO·Al₂O₃含量高,掺入较少就可获得所需的强度。2:硅灰,SiO₂含量在93%-98%之间、平均粒径约0.5 μm的玻璃微珠。掺加硅灰后,浇注料的流动性好、成型需水量低,烧结温度低,改善避免了热处理后的性能。3:氧化铝微粉,它比较容易参与反应,提高材料的耐火性。4:减水剂,它能吸附在粉体表面,进而产生静电排斥作用分散粉体,从而进一步发挥微粉的作用。

低水泥浇注料生产工艺简单,省工节能,施工效率高、质量好,并可根据需要现场配制或选用性能优异的材料。因此,低水泥浇注料是筑炉工程中用量较大、适用范围广泛的一种不定形耐火材料。

我公司生产的高强度耐高温低水泥浇注料性能参数：