

# 海水淡化设备 lh 3t

产品名称	海水淡化设备 lh 3t
公司名称	伦海（个体经营）
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:lh 型号:3t 设备名称:c
公司地址	中国 山东 潍坊市 山东省潍坊市潍城区望留镇
联系电话	86-0159-53607960 13853697413

## 产品详情

品牌	lh	型号	3t
设备名称	c	额定频率	50 ( Hz )
额定功率	1500 ( w )	进水压力	1.05 ( Mpa )
供水量	3000 ( L/h )	净重	460 ( kg )
外形尺寸	1600x600x1600 ( cm )	水质	5 ( M -CM )
电压	380 ( V )		

反渗透纯净水设备，本机采用为锈钢装饰方管焊接而成框架设计，主机与预滤器分体拼组装成系列，便于装卸和灵活选择安置场所。本机型国内外同类机的优点，具有造型美，体积小、重量轻、操作简单方便、流程清晰、易安装及维修等特点，同时，反渗透纯净水机采用先进的一级超低压反渗透技术，对自来水进行提纯，结合精心设计的过滤装置及吸附系统，能有效除去水中各类细菌、病毒、农药残留物、重金属离子等有害健康的物质。

特点：

- 1、将完善正规的饮用纯净水制作工艺集为一身，柜架式开敞设计、流程清晰、易于维护保养。
- 2、优质超低压tfc复全ro膜两级精处理工艺，去离子能力在99.6%以上。配合完善的前处理工艺和后处理工艺，可制作出各项性能完全符合《纯净水标准》的饮用纯净水。
- 3、高纳污量多介质预滤器提高了去浊的能力。
- 4、活性炭吸附滤器可100%有效吸附水中的余氯，保护ro膜体免受余氯侵害，同时去色去臭，改善纯水口感。
- 5、各泵口都增设水压保护控制，只要接通电源，打开进水阀，泵口水压高于调定水压就会自动启动。若泵口水压低于调定值，泵会自动停止。

- 6、增设软水器进出水接口，若当地原水硬度偏高 100mg/l，可加装rs-2型全自动软水器，有效避免ro膜结垢，保证出水量。
- 7、增设絮凝剂，ro膜阻垢剂，ph值调节剂加药装置接口可根据不同地区的水质条件，先配我公司的为你准备的各加药系统与之连接。
- 8、电导率自检面板显示器，方便随时监控水质。
- 9、更加安全可靠的电气系统设计，增设了ro膜的自动冲洗，低水压保护及根据后置纯水箱的水位自动启停主机等。
- 10、模块式系统设计，移动方便，安装简单