

JRK 三防一体化弹性防腐防水防腐涂料 高分子高耐磨 快来选购

产品名称	JRK 三防一体化弹性防腐防水防腐涂料 高分子高耐磨 快来选购
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	10.00/件
规格参数	耐化学腐蚀性:10d无异常 附着力:2Mpa 型号:W
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

JRK 三防一体化弹性防腐防水防腐涂料同其他材料比较，良好的耐油性、耐水性、耐盐水性和抗化学品性能。涂膜膜坚韧，具有良好的附着力、耐磨性、耐冲击性、耐物理性。并且价格合理，无畏任何恶劣环境。

的硬度，延长混凝土的寿命

主要特性

- 1、防护：**深入渗透至混凝土内部，深度可达 2-3厘米，与混凝土融为一体。能长期承受强水压，绝无有机材料之老化现象。防水、防尘、防霉、抗风化和防止钢筋锈蚀。耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水
- 2、提高强度：**能够增加及增强混凝土及水泥表层的密度和硬度，激活未水化水泥，形成一体化共晶，提高表层强度，耐油性、耐水性、耐盐水性和抗化学品性能
- 3、改善养护：**防止混凝土早期失水导致的裂纹；能阻止细菌和霉菌在混凝土表层的产生；不影响混凝土外观和表面性质，便于其它二次施工。
- 4、自我修复：**具有和水泥基渗透结晶材料相似自我修复功能，多年后活性结晶体遇水产生二次生长，新的结晶体对混凝土微缝进行自我修复，具有二次抗渗能力。

5、：无须保护层、无须找平层，直接喷涂、省时省工，养护时间短、时效快，有着显著的性价比。

施工流程

基层处理 涂刷底涂JRK三防一体化弹性防水防腐涂料 涂刷中层JRK三防一体化弹性防水防腐涂料
涂刷面层JRK三防一体化弹性防水防腐涂

基层；

基层表面应平滑，干净、无杂质、无油污，施工时风力不得大于五级不得有死角死坑。要求必须干燥，在深度为20mm的厚度层内，含水率不应大于6%；基层表面必须洁净，不得有油污、灰渣等。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。

涂刷；

按照施工要求及规章制度来做。以上两种方法均需要对内壁进行全面涂刷，不可遗漏。地下消防水池底板和池壁均做外防水，阴角处应做成圆弧形，要求池底沿壁一次性整体刮涂，不留接头，细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行道大面涂层的施工。涂刷时要均匀，不能有局部沉积，并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。进行第二道涂层的施工，涂刷的方向与道相互垂直，干燥后再涂刷下一道涂层，直到达到设计厚度。