

全伺服自动安全联锁风门,四门联锁矿用减压风门，一套两组八扇

产品名称	全伺服自动安全联锁风门,四门联锁矿用减压风门，一套两组八扇
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1560.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 材质:钢质 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

全伺服自动安全联锁风门,四门联锁矿用减压风门，一套两组八扇，主要材料：

- 1、门框：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管（GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 3；其他材料：钢板（Q235-A） 8、10、16、20、24。
- 2、门轴：主要材料：圆钢（GB/T702—1986）： 60、50、20；其他材料：钢板（Q235-A） 16、20。
- 3、门扇：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 2；其他材料：钢板（Q235-A） 8、12。
- 4、其他材料：角钢（GB/T9787—1988）5#、胶板 4，U型密封条（定做）。

矿用全气控连锁减压风门的煤矿纯气动控制装置和用于平衡无压风门的气控装置相比多6条气缸和2盘气管，还多一些气动元件接头等，其他的配置基本相同，工作原理也一样，都是使用纯气控按钮控制风门的半自动开闭。

