

## 27SiMn液压支柱

产品名称	27SiMn液压支柱
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:合金管 规格:377*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### 27SiMn液压支柱

山东海鼎钢管有限公司主营：成都、冶钢、包头、宝钢、鲁宝、西宁、衡阳、鞍山、天津等国内生产的T92合金管,T22合金管,T11合金管,T23合金管,P92合金管,1Cr5Mo无缝钢管及各种规格、材质的优质无缝钢管。材质有：10#、20#、35#、20G、27SiMn、40Cr、16Mn、Q345B,Q345C,Q345D,15CrMo、12Cr1MoV、15CrMoG、12Cr1MoVG,P91,T11,T22,P9,P5,1Cr5Mo、Cr5Mo、35CrMo、42CrMo、DZ40、DZ50石油、化工、纺织、液压、、电热、机械、煤矿支架、锅炉仪表、装饰、建筑、等行业用大小口径，及特殊材质、特殊规格、特殊用途、薄壁厚无缝管,厚壁无缝管及各种合金管、高中低压锅炉管等产品。公司在业界确立了多种服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络，以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户依赖。

### 27SiMn液压支柱

不锈钢钝化工艺的要点1.除油清洗建议使用采用超声波清洗机来清洗。漂洗时可以选择自来水或纯水，不可以选择井水或其它水源；如果选择自来水漂洗时，在后一道漂洗工序中一定要用氯离子含量小于25PPM的水（纯净水或过滤的水）浸泡漂洗3-5min。在建浴前请将槽体清洗干净；钝化槽在清洁槽体后需擦干槽体内残留的水份；防止药液不纯，保持原液使用，不参与任何其他物质。被处理工件需全部浸泡在钝化液槽体中。保证足够的处理时间是保证钝化品质的重要因素。烘干使用温度为8~10℃左右，不宜太高；维护1.尽量不要把水带入到钝化槽中，以保持钝化液的使用寿命；消耗1.消耗量中大部分为带出损耗。每L钝化液约钝化不锈钢产品5~6m<sup>2</sup>。消耗量的考虑有以下3个方面：-粗糙表面工件的带出量大大高于平滑表面工件；-粗糙表面工件的实际有效表面积远远大于根据工件外观尺寸所算理论结果，因此化学反应消耗量也会更大；-碱性杂质的带入会导致沉淀产生，对药剂产生额外损耗。