

# SA335P92合金管

产品名称	SA335P92合金管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:合金管 规格:377*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### SA335P92合金管

山东海鼎钢管有限公司公司以经营12cr1movg合金钢管、15crmog合金钢SA335P92合金管管、高压锅炉管、石油裂化管、化肥专用管、输送流体管、机加工用管、不锈钢为主,供社会各界朋友垂询采购。本公司自成立以来,全体员工本着以人为本,诚信经营、互惠互利的方针。在广大客户大力支持下,短短几年时间已逐渐成长为货源充足、配套设施齐全的企业。本公司在多年的经营中,销售成都无缝钢管厂、包头无缝钢管厂、上海宝钢、冶钢、衡阳等国内几大钢管厂生产的15crmog合金钢管、合金无缝管、高压锅炉管、化肥设备用无缝管、12cr1movg合金钢管、液压支架钢管、不锈钢管及井用套管、石油裂化无纹钢管、流体用无缝钢管、结构用无缝钢管、低中压锅炉钢管、蒸馏钢管、耐热钢管、耐磨钢管、15crmog合金钢管、不锈钢声纳钢管耐热钢管辐射钢管。 我公司另可为广大用材单位供应规格在426-3000\*40-150的各种行业专用特种材质专用12cr1movg合金钢管:20#、35#、45#、20G、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、15CrMo、10CrMo910、A335p22、A106B、A335p91、Cr5Mo、15crmog合金钢管、A335p11等。

### SA335P92合金管

对GCr15轴承钢采用115-120℃的加热温度,经多道次轧制,终轧温度不低于1000℃,轧后可获得均匀细小的完全再结晶奥氏体,二次碳化物尚没有开始析出。轧后采用一次冷却和二次冷却的工艺。一次冷却快冷到棒材表面温度45-50℃,返红温度为55-60℃,二次冷却在600℃进行等温相度,控制相变速度,等温后加热到球化退火温度,保温一定时间,以13℃/h的冷却速度冷却到650℃,然后空冷,也可以再等温转变后空冷,再加热进行球化退火。

在我们与各界朋友享受丰硕成果的同时,我们不禁豪情满怀。展望未来,我们充满信心,“精创成冶品牌、增添民族自尊”,我们全体工作人员将继续用可靠的产品去服务市场,继续用完善的服务来实现客户的希望。热忱欢迎各界朋友与成冶人真诚合作,携手双赢。

在真空热处理设备上用顺控器或微机的程序控制作业也有许多成功的经验。工艺参数的严格控制对热处理工艺参数，如时间、温度、炉气成分和压力、淬火介质的浓度、杂质和冷速(搅动程度)的严格控制可使工件保持稳定的高质量，使工件的表面质量、表面和心部硬度、渗层的渗入元素浓度和梯度、渗层深度都能得到有效的控制。在我国，由于可控硅控温和PID仪表的普及，一般热处理电阻炉(8~1 )的控温精度可达到  $\pm 5$  ，甚至  $\pm 2$  。