

成霖牌氮气柜CL160FD(160升)

产品名称	成霖牌氮气柜CL160FD(160升)
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黑色 厚度:1.0mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

(智能氮气柜、氮气柜、防氧化氮气柜)成霖牌氮气柜 CL160FD(160升)

成霖科技有限公司是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜等电子设备的高科技企业。企业座落于无锡国家高新技术产业开发区。公司生产的CHENGLIN牌湿度控制类产品已广泛用于各行业。

公司主要于：电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。防强氧化。品牌：CHENGLIN

柜体采用1mm及1.2mm钢板制作，承重性能好，密封性能好。表面处理采用18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

LED超高亮数码显示，温湿度传感器采用honeywell。温湿度显示，湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

配备氧气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直冲氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

拥有智能化控制系统的氮气柜，节省能源，延长产品使用寿命。产品机芯采使得产品性能稳定。

电源：220V 50/60HZ，平均功率：8W。

用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如IC\晶圆\芯片等湿度特别敏感的材料存放。

防静电机型表面处理采用先进的防静电

烤漆，静电阻值为10⁶-10⁸欧姆，美观大方，耐腐蚀性强，机型颜色为黑色。可选购不锈钢机型。一般情况，好氧法比较适用于较低浓度污水，如厂污水；而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法是水体自净的人工强化方法，是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。在污水处理生化系统的曝气池中，充氧效率与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。

常规型号	防静电型号	外型尺寸 (mm) W*D*H	内尺寸(mm)	控制范围	平均功率 (W)	层板数
CL98D	CL98FD	W448*D400*H688	W446*D372*H598	1%~60%	8	1
CL160D	CL160FD	W448*D450*H1010	W446*D422*H848	3		
CL240D	CL240FD	W598*D400*H1310	W596*D372*H1148			
CL320D	CL320FD	W900*D450*H1010	W898*D422*H848			
CL435D	CL435FD	W900*D600*H1010	W898*D572*H848			
CL540D	CL540FD	W598*D710*H1465	W596*D682*H1298			
CL718D	CL718FD	W598*D710*H1910	W596*D682*H1723	5		
CL870D	CL870FD	W900*D600*H1890	W898*D572*H1698			
CL1436AD	CL1436AFD	W1200*D710*H1910	W1198*D682*H1723			
CL1436BD	CL1436BFD					

[CHENGLIN全自动氮气柜13年品质保障](#)