

DN300污水管道闭气试验气囊 荆门雨水管道截水气囊 精密加工

产品名称	DN300污水管道闭气试验气囊 荆门雨水管道截水气囊 精密加工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做), 拉伸强度为145N, 扯断伸长率 350%, 通用型的485%, 耐磨耐老化, 可多次重复使用。3、带拉环: 管道闭水试验气囊好不好用, 还要看是否带拉环。

5、为了防止气囊与胶管脱开, 在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。使用后注意事项1、施工完如果管道堵漏气囊暂时不使用, 最好放置于仓库中, 并放置在通风干燥处, 让管道堵漏气囊自然晾干, 放置晾干的地方要平整, 不得有尖锐物体, 以防将管道堵漏气囊扎破。

注意: 如果不遵循此告诫, 有可能会造成严重事故。3) 决不允许超过气囊规定的最大工作压力。过高的压力可能会引起严重事故。4) 使用压缩空气钢瓶的情况下, 必须使用减压阀。绝不允许直接用压缩空气钢瓶对气囊直接进行充气, 充气时必须严格控制充气的速度。

管道封堵气囊, 是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品, 它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速水流, 是地下管道进行输排水和淤污治理的工具。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4: 过二十四小时后浇第二遍: 浇之前用水, 刷一遍水不漏。调成糊状, 然后浇细石砼, 注意配比略好于diy次, 多加一点水泥, 别的不要加, 因厚度降了的原因。

1、疏通管道: 有时候我们会采用封堵气囊, 对某一段管道堵上个一段时间, 当上游积水达到了一定高度的时候, 把管道气囊阀门打开放气, 等气囊完全放完气取出气囊, 强大的水流能对下游起到很好的疏通

效果。2、临时引流：在夏天雨季来临的时候，有时候汛期看着某段实在是不行了，某段发生溢流了，如果可以的话，利用管道封堵气囊将上游堵上，把水引其它管网上去，能缓解一下交通压力。