

华瑞SP-3104PLUS有毒气体探测器氯气报警仪

产品名称	华瑞SP-3104PLUS有毒气体探测器氯气报警仪
公司名称	山东旭胜安全科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-3104PLUS 产地:南京
公司地址	山东省济南市高新区舜旺路258号明湖白鹭郡一区8-503
联系电话	18663783635

产品详情

华瑞SP-3104PLUS有毒气体探测器氯气报警仪主要特点：

工作方式

M-BUS两总线通讯，负载容量JDN-K6000-ZL1N 3路，JDN-K6000-ZL9 9路，JDN-K6000-ZL30 30路，JDN-K6000-ZL60 60路。

可靠性高

CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

操作方便

可对在线探测器远程校零，标定。

安全性高

多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。

显示直观、清晰

采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

多种信号输出

2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

选配设备

1、10组继电器触点信号输出(选配)：

选配MK-ZL-

W10执行器，可输出10组无源（或有源，可根据需求定制）开关量信号，实现分区控制器

2、输出标准modbus/RTU协议的485信号(选配)：

可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号，能与上位机控制系统联网，实现异地监控。

3、输出4-20mA信号(选配)：

可输出4-20mA，能与上位机控制系统联网，实现异地监控。

4、GPRS/GSM数据传输模块(选配)：

可将控制器的数据传到上位机实现集中监控，同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。

安装方便

专用的安装支架，现场安装方便。

华瑞SP-3104PLUS有毒气体探测器氯气报警仪技术参数：

检测原理 电化学

传感器 智能传感器

采样方式 扩散式

工作电源 12~28VDC

功率 80mA@24VDC

输出信号 4 ~ 20mA, 可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 2\%F.S.$ (标定点)

响应时间 (T90) <20s

防护等级 IP65

电气接口

3/4" NPT M

可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

其他输出

RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A，常开 / 常闭可选

环境温度

-40 ~+70 (极限值)

-20 ~+50 (典型值)

环境湿度 0~93% RH (无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

显示方式

四位 7 段码超高亮显示

4 个 LED 状态、功能指示灯

外形尺寸 176mm × 145mm × 105mm (HWD)

壳体材料 铝合金

重量 约 2.0kg

防爆认证 Ex dia IIC T6 Gb, DIP A21 TA,T6