

DN500污水管道堵塞气囊 固原600闭水试验气囊 抗冲击性好

产品名称	DN500污水管道堵塞气囊 固原600闭水试验气囊 抗冲击性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、用于燃气、天然气、石油管道傳用封堵气囊（与普通封堵气囊有区别）时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。气囊应贮存在为10~35℃，相对湿度为50~80%的仓库中。

管道封堵气囊的贮存与：1、长时间没有用时应在气囊内充少许气体或投入滑石粉，以防温度高时胶片与胶片之间形成粘结2、气囊在运输与贮存中，应避免阳光直射，雨雪浸淋、禁止与酸、碱、油类及等，并距热源2m之外。

“充气堵头”的管道维修是指管道清管、管网线路和管道抢修封堵等施工作业。气囊式封堵主要工具包括：管道封堵气囊，抢修应急充气管堵，市政管道封堵气囊，橡胶充气堵头，闭水试验气囊，快速封堵气囊，管道堵水气囊，内封式堵漏袋，管道抢修堵水气囊。

管道封堵气囊的使用说明：一、使用前：1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算一定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大气囊破裂。

且由于每个沙袋之间，沙袋与管道内径之间无法形成完全意义上的封堵，充其量只能是对管内污水进行多道阻流，从而无法为工作面创造无水作业必须条件。污水管道在中，经常会因出现地址坍塌、意外事故、管道改线、新支管接入、管道内垃圾清理疏通等，需要在工作面上游对管道内的流体进行截流，以实现下游工作面施工所必须的前提条件。

严禁站在井壁上口操作，上下沟槽必须设置立梯、戴上安全帽，并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查，如有异常现象应及时排除，以保证闭水试验中的安全。试验完毕按要求拆卸橡胶水堵，整理收好存放，以便下次闭水试验使用。