

DN400自来水管闭水试验气囊 淮北天然橡胶堵水气囊 安装方便

产品名称	DN400自来水管闭水试验气囊 淮北天然橡胶堵水气囊 安装方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(拆除时风镐破碎) 3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水。

2.将皮堵安装上三通和压力表，再将皮堵放入管道内。3.一定按照额定压力给皮堵充气，以免充气过大损坏气囊。4.施工完毕后将皮堵放气后轻轻拿出来，切忌不能生拉硬拽。所以采购橡胶水堵之前，首先要确定尺寸，在核实施工，我们的销售人员会为您介绍适合您管道封堵的水堵。

为保证管道封堵橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道封堵橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的管道封堵橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的管道封堵橡胶气囊，必须按使用说明书的管径范围内使用。

(增强型|单层帘子布型|一布两胶型)“管道堵水气囊”的常用产品规格包括：300*1000mm；400*1000mm；500*1000mm；600*1000mm；700*1000mm；800*1200mm；900*1350mm；1000*1500mm；1200*1800mm；140。

(2) 以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不答应有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的堵水气囊必需在相应的管道内使用，不能以小代大。

异型堵管道用橡胶气囊应交替充气直达规定压力。将进入钢筋笼内的堵管道用橡胶气囊上下左右加以固定。克服上浮力及左右。浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止堵管道用橡胶气囊左右。且

振动棒段头不可堵管道用橡胶气囊，以免穿破漏气。