

DN2000排水管道堵漏气囊 吐鲁番排水管道堵水气囊 抵御冲击

产品名称	DN2000排水管道堵漏气囊 吐鲁番排水管道堵水气囊 抵御冲击
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁管道橡胶气囊使用完后，用清水冲洗干净，附着其上的水泥应轻轻刮去，放置于通风干燥处，防止日晒雨淋，不能火源，不能与油类和，使用桥梁管道橡胶气囊时要注意不要让尖锐把橡胶气囊扎破。桥梁管道橡胶气囊如果有漏气现象，用砂轮或木锉打毛，用汽油清洗后可补。

管道堵水气囊具有气密性好，封堵严密，耐磨行高，充气压力大、系数高、应易于折叠、便于运输与携带等特点，如何选择同时具备上述特征的气囊呢。我们来看一下下面的三点选购：一看、二摸、三试。一看：一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该都是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。

8、气泵及配套发电机应选择平稳anquan放置，并检查其工作状态是否良好。9、作业区内anquan绳不得缠绕打结，fangzhi其缠绊施工人员。10、气压表与气囊接口应朝向作业井方向。市政工程堵水气囊使用1、：先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

管道封堵气囊的主要作用是密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对气囊进行人为的加固措施，措施包括：气囊正面堵水时应在气囊的背部放几个沙包，以防气囊在管道内用木杠做成十字撑住管道壁，以防气囊。

七、人为加固下水管道堵水气囊的主要作用是对管道起到密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对堵水气囊进行人为的加固措施，措施包括：1、下水管道堵水气囊正面堵水时应在背部放几个沙包，以防下水管道堵水气囊在管道内2、用木杠做成十字撑住管道壁，以防下水管道堵水气囊3、当下水管道堵水气囊。

气门芯（气针）检查：拧紧气门箍(拧紧气针)，然后用打气筒充气，充好气后，用洗衣粉水喷涂于下水管道封堵气囊气嘴处，检查不漏气后方可放气后放到管道中充气使用。2、加强型下水管道封堵气囊使用之前先组装后检查气密性。