

DN1800市政管道堵塞气囊 衡水高压管道堵水气囊 安装方便

产品名称	DN1800市政管道堵塞气囊 衡水高压管道堵水气囊 安装方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、打开立管检查口，将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向污水管道封堵气囊充气，使污水管道封堵气囊与管紧密屯水不漏为度，（是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌。

气密性检查如下：双叉蝶阀丝扣处缠上适量生料带，然后对准下水管道封堵气囊上的丝扣，旋紧拧到下水管道封堵气囊上，然后接入组装好压力表，接到双叉蝶阀的一个分支上，用铁丝或者喉箍将接头处软管压紧，避免漏气。

橡胶堵头气囊就是橡胶皮堵哇橡胶皮堵就是橡胶堵头气囊是采用热压硫化的工艺制成的，经热压硫化的水堵周转高，可以在-15 ~+80 温度之间使用材质不会发生变化。橡胶皮堵使用的时候需要注意以下几点：1.检查需要封堵的管道内是否有损坏皮堵的物品，例如小石子，玻璃等尖锐物品。

铸铁管粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。5、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；5、气囊只能安放于圆形管道内；6、充入气囊的空气不可含油；7、务必按照工作手册对气囊进行连接；8、气囊在管道外最高允许气到0.02MPA。

3、未按规程操作，违规操作，或充气chao过气囊规定正常压力范围造成气囊破裂的，本产品免责。4、人为损坏造成气囊不能正常使用的本产品免责。5、使用方在运输中对气囊未加有效保护，造成气囊损坏的本产品免责。