

# DN300污水管道封堵气囊 平凉高压封堵橡胶气囊 加工方便

产品名称	DN300污水管道封堵气囊 平凉高压封堵橡胶气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

二摸：摸管道封堵气囊表面弹性是否微粗拙而平整，无尖利凸起物，按下去。管道封堵气囊在排水防汛工作中的巧妙的用法排水管道封堵气囊在近些年逐渐在排水行业中了广泛的应用，一般其主要用于管道抢修或管道施工时对有来水进行暂时封堵。

管道封堵气囊的产品用途：1、可作为堵塞、水/空气试验塞和漏点定位后的补救塞使用。2、可顺管道，在需要的位置进行封堵。3、气囊充气时，气囊长度随压力增大缩短。管道封堵气囊的技术参数：1、一旦气囊与导管连接，即可将气囊放置到管道底部。

2、管道的检查：封堵前应先检查堵水气囊的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。3、将连接好的封堵气囊里面的空气，竖着卷一下，通过检查口放入，达到位置后，即可通过打气筒向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。

2、打开立管检查口，将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管紧密水不漏为度。操纵职员在下层充气，上层注水。留意，堵水气囊要避免立管管件接头处，原因：（1）该处有接缝，影响堵水严密性。

（在闭水实验中，请每楼层为一次检测不得超限）。温馨提示：1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小；如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要的堵水气囊。2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要压。

5. 使用完毕后，清洗水堵，干燥通风的地方，不可暴晒，影响水堵寿命。要想管道堵水气囊使用寿命长

，本身的好是一方面，使用前、使用中、使用后的也是不可缺少的，我们从这三个方面简单说一说如何做能更好的气囊使用寿命。