

DN300污水管道闭气试验气囊 塔城下水管道封堵气囊 精密加工

产品名称	DN300污水管道闭气试验气囊 塔城下水管道封堵气囊 精密加工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的工具。

管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

管道封堵气囊是怎么堵住水的呢。也就是说管道封堵气囊堵水利用的工作原理是什么。多大管道内径就选对应的管道封堵气囊产品，不能大不能小（不能以大代小）；如果管道内有压力，需要告提前知厂家，有压力的管道需要的管道封堵气囊。

六、增压用充气设备充气时应增压，增压并分阶段进行，增压一段时间，应间隔几分钟，使下水管道堵水气囊内部使用气压的变化，当用于小于DN600管径中使用时，最好使用小型或微型充气设备对下水管道堵水气囊进行充气，用大型充气设备对此类下水管道堵水气囊充气不容易充气的速度，会下水管道堵水气囊内。

为保证管道封堵橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道封堵橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的管道封堵橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的管道封堵橡胶气囊，必须按使用说明的管径范围内使用。

3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明

充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。