

# XSTOU XS-05B电动蝶阀XS-10B

产品名称	XSTOU XS-05B电动蝶阀XS-10B
公司名称	翊亨流体控制（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:XSTOU 型号:XS-05B 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平公路1889号2幢236室（注册地址）
联系电话	021-31263237 13331847886

## 产品详情

XSTOU XS-05B、XS-10B电动蝶阀采用中线腔体内衬橡胶结构可选用阀体、阀板衬上合成橡胶或选用优质合金钢为阀板都能有效的避免介质对阀门的腐蚀及拥有良好的密封性能。该系列蝶阀应用广泛是调节或切断各种水空气石油气的廉价理想解决方案。

产品范围：

口径：DN25-DN1000

压力：PN6-PN10-PN16(Class 150)

主体材料：球墨铸铁

阀板材料：球墨铸铁、不锈钢

阀座材料：丁腈橡胶NBR、三元乙丙橡胶EPDM、天然橡胶NR、硅橡胶SILICON、氟橡胶VITON

连接方式：对夹式、支耳式

驱动方式：手动、电动、气动、涡轮

技术参数：

公称通径 DN25-400mm

连接方式 对夹

执行器选配：精巧型、防爆型

控制方式 开关型（电开、电关）、调节型、智能一体化型号

公称压力 PN1.0, 1.6, 2.5Mpa（如需更高压力请注明）

电源电压 AC220V, AC380V, DC24V（如需特别电压请注明）

介质温度 常温型：-20 ~+200 散热型：-40 ~+450

环境温度 标准型：-20 ~+80

防护等级 IP65 IP67 IP68

阀体材质 铸铁（Q）、碳钢（C）、不锈钢（304、316、316L）

密封副材质 阀座：丁晴、三元乙丙、耐腐蚀三元乙丙、氟橡胶、聚四氟乙烯

蝶板：球铁电镀、球铁尼龙覆层、铝青铜、不锈钢

XSTOU电动中线型蝶阀是有蝶阀与XS-B系列执行器机构配套，输入控制信号（4~20mA或1~5VDC）及单向电源即可控制运转，电动蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、电动蝶阀特别是适合于介质粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该电动调节蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。