

# 哈尔滨双城足球场填充人工草皮,高尔夫球场人工草,游乐场三色人工草,

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 哈尔滨双城足球场填充人工草皮,高尔夫球场人工草,游乐场三色人工草, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司                     |
| 价格   | 19.00/平方米                         |
| 规格参数 | 品牌:达创<br>型号:DC-765<br>产地:河北       |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号                        |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724           |

## 产品详情

哈尔滨双城足球场填充人工草皮,高尔夫球场人工草,游乐场三色人工草,达创就来讲一下, 幼儿园人工草坪采购中, 怎么区分产品的好坏? 从原材料辨别人工草坪草纤维材料人工草坪跟汽车一样, 有使用寿命的, 经过长时间的磨损和使用之后会出现很多这样那样的问题, 比如: 草丝纤维起毛、起球、粉化; 草坪之间出现断层; 草丝从背胶脱落; 填充颗粒流失等。 这样的话, 人工草坪就会失去原有的运动性能, 达不到标准场地的建设要求, 会直接或者间接导致运动员在运动过程中各种受伤风险, 所以客户会考虑重新更换人工草坪来替换老旧的草坪, 那么更换人工草坪需要注意什么问题呢?

### 清除草坪

人工草坪更换一步就是清除老旧的人工草坪, 这项工作看似简单实则比较关键的一环, 大家都知道人工草坪铺设都是用人工草坪专用胶水将链接布粘接在一起的, 在拆除过程中需要使用工具将草坪割开之后才能把草坪层面清除, 而并不是将整个草坪一起铲起。

### 保持场地平整度

人工草坪铺设基础有水泥、沥青、碎石这几种。在铲除老旧的人工草坪的时候难免会使用工具或者机器来处理, 这样的话, 场地会被机器碾压而工成场地基础变形, 水泥和沥青基础还相对好一些, 如果是碎石基础的话, 那么场地基础肯定会因受到外力碾压而出现凹凸情况。 场地基础的平整度, 3米直尺误差小于4mm, 具有的坡度, 一般为3-5%, 以便于雨天排水。保持场地平整度不但有利于人工草坪的铺设, 还有利于场地的排水系统。

### 废旧材料处理预算

哈尔滨双城足球场填充人工草皮,高尔夫球场人工草,游乐场三色人工草,如果拼合处缝隙较大, 可在此次隔2-5厘米隔开一道, 向接口处拉伸, 以确保外行美观在整个拆除的过程中, 肯定是有许多废材

料需要处理的，并且需要全部清除，填充辅料经过多年日晒雨淋的使用之后，原来的性能早已失去作用，安全性能也不具备了，哈尔滨双城足球场填充人工草皮,高尔夫球场人工草,游乐场三色人工草,。