

PA6 法国罗地亚 C 50H2

产品名称	PA6 法国罗地亚 C 50H2
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	尺寸稳定:法国罗地亚 高流动:C 50H2 耐冲击:法国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

法国罗地亚 灰色PA6:S60G1V30 7035 物性数据表：

有机磷阻燃UL94 V-0,GF30%玻璃纤维增强的聚酰胺6，高流动，热稳定，易加工，注塑成型。熔融温度：220 ；模具温度：80 。用途：电器；薄壁零件。颜色规格：黑色、灰色、本色。

TECHNYLSTAR S60G1V30 Natural is a reinforced 30% GF organophosphorous flame retarded grade based on a patented high flow polyamide 6 resin (TechnylStar). This product is heat stabilized and provides optimized injection moulding performance. This produc

密度 1420 / - kg/m ISO 1183拉伸模量 12000 / 7000 MPa ISO 527-1/-2断裂应力 147 / - MPa ISO 527-1/-2断裂伸长率 2.3 / - % ISO 527-1/-2无缺口简支梁冲击强度, +23 ° C 67 / - kJ/m ISO 179/1eU简支梁缺口冲击强度, +23 ° C 9 / - kJ/m ISO 179/1eA熔融温度, 10 ° C/min 222 / * ° C ISO 11357-1/-3热变形温度, 1.80 MPa 205 / * ° C ISO 75-1/-2厚度为h时的燃烧性 V-0 / * class IEC 60695-11-10测试用试样的厚度 0.8 / * mm IEC 60695-11-10相对漏电起痕指数 600 / - - IEC 60112