

# 潜水式浮船式泵 漂浮式 水沟取水 河道抽水 三相电压

产品名称	潜水式浮船式泵 漂浮式 水沟取水 河道抽水 三相电压
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23600.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJF 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

### 产品概述：

潜水式浮船式泵是一种漂浮在水面取水泵型，该设备可以用于水域比较宽广工况上进行取水，用来工业排灌、填海排水、海水取水抽水、水池河道排水、防洪排涝、城市排涝、市政污水排放、泵站水处理等。

### 产品技术参数：

潜水式浮船式泵流量300-13000立方米/时；扬程2-15米；功率15-300千瓦；出水口径143-900。设备方法：除了这种浮筒式设备外，还包括井筒式设备、雪橇式（斜拉式）设备、立式设备、卧式设备等。

### 产品配套设备：

### 机械设备图：

### 使用条件：

1、潜水式浮船式泵额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率 $50Hz \pm 1\%$ 的三相交流电源，电机额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围之内。

2、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运

行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须在技术人员调试正确。

3、电机为冲水式，安装前电机内腔必须充满蒸馏水（或洁净的清水）。

4、潜水式浮船式泵叶轮至少浸入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。

5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。

6、潜水式浮船式泵水温不高于30 。

7、水中不含有油类物质。

潜水式浮船式泵是结合水泵的性能和浮筒的浮力优势，使潜水泵悬浮在水体中，可形成移动式潜水泵站、适用于跨度较大的水域作业

潜水式浮船式泵结构简单，组成架构分为潜水泵、浮筒、连接支架、输水软管。

我公司能为您提供整套的使用设备，包括电控柜、浮筒式潜水泵、输水管等，还能给您提供现场的指导安装服务。