

【天津科瑞雅 特卖】供应滑升门

产品名称	【天津科瑞雅 特卖】供应滑升门
公司名称	天津科瑞雅门业有限公司
价格	600.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:科瑞雅 材质:金属
公司地址	西青区南河镇大南河村
联系电话	13920380469

产品详情

产品类别	整套门	品牌	科瑞雅
材质	金属	金属材质	冷轧钢板
开关类型	电动	制作工艺	手工
特殊用途	自动	使用范围	车库,其他
质量等级	特等	安全等级	B级
抗压强度	强180 (Mpa)	水密性	一般
硬度	强	摆锤冲击量	好 (kJ/m ²)
抗风压性能	65kg/ m 2	弯曲弹性模量	好 (Mpa)
拉伸屈服强度	强 (Mpa)	风格	简约
颜色	好	产地	天津
是否提供加工定制	是	是否外贸	是
外贸类型	出口	门框最大尺寸	10000*10000 (cm)
门框板材厚度	100 (mm)		

coriya滑升门

coriya工业提升门，以其卓越的品质、一流的技术、独特的设计，广泛应用于工业建筑中，是大型工业厂房、体育馆、展览馆、物流仓储等建筑的理想选择。工业提升门依据建筑设计，垂直向上开启或平挂在天花板下，不占用室内的任何空间。连续式生产线生产的门板，确保了门板质量的稳定性。门板顶部、侧部、底部和门板之间都配有密封条，确保门体不受侵蚀，具有良好的保温隔热效果。

提升门电机

主要技术参数 功能与特点 电压：acv380 50hz 启动力矩大电机功率：370w-550w

电机过热保护电机转速：1400转/分 手拉提升机构输入电流：2.5a-5a 机械式双限位输出转速：36.8转/分

可定做链式驱输出扭矩：35n.m-100n.m 动或轴式驱动电机转动热保护：125 最大提升高度：9m

门宽：10m|门高：6.5m|门板厚度：100mm提升方式：半提升、翻板式安全措施：防撞、红外、电动、手动、遥控、防坠落、反弹等门板颜色及产地：乳白、台湾.

有些客户需要坚固、美观、耐用的，具有良好的热绝缘性能和密封性能，抗风压性能以及节省安装空间和使用空间的门。多种提升方式的工业滑升门是首选品类，工业滑升门可满足多种安全需要，适应任何气候环境，最佳利用通道空间。广泛的应用于各类厂房、车间及物流仓储场所（普遍用于外门，在物流通道，一般配合门封及卸货平台使用），并可为客户度身定制。

工业滑升门主要性能特点介绍

最小的运行空间：工业滑升门可以沿通道口两侧轨道，顺着墙体向上滑动至通道口上侧或建筑物天花板下方。有效的利用了室内空间。满足各种需要：门的设计和多种系统配置方案，使门可以满足各种工业建筑需要。也可以适应任何专业性的需要。完善所适用的建筑环境。易于开启和操作：适应多种建筑空间结构，体积小、结构紧凑、向上滑动不占空间，配置原驱动和控制系统，使门的开启和操作更方便。
良好的热绝缘性能：绝缘门体能有效阻隔室内外的冷热交换、降低噪音。改善室内环境、降低能量消耗。
热绝缘（导热）系数 $k=1.51w/m^2k$ 。
美观耐用保温：门板内外双层钢板，门体表面聚酯高温处理，中间填充聚氨酯保温层，门板规格为：厚度40mm—200mm，长度最高为12m，坚固、隔热、保温（—40 ~+80）；轨道加强及热镀锌钢板，坚固而耐用；外置扭簧平衡系统寿命长达数万次以上；密封条有内外两种方式，防冻、防潮、隔热、防水渗入。
安全可靠：关门时设有门体防卡堵，气感安全边反弹功能，或红外线传感功能，当遇到阻力或障碍物时，门控系统将门体自动反弹，以免卡人、卡车发生意外事故。
多种颜色选择：红色、蓝色、黄色、白色等多种颜色可供选择。多种开启方式：手动、电动、遥控、感应等多种开启方式.