

【天津特卖】供应工业折叠门

产品名称	【天津特卖】供应工业折叠门
公司名称	天津科瑞雅门业有限公司
价格	98.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:科瑞雅 材质:钢、聚氯乙烯
公司地址	西青区南河镇大南河村
联系电话	13920380469

产品详情

产品类别	整套门	品牌	科瑞雅
材质	钢、聚氯乙烯	开关类型	电动
制作工艺	手工	特殊用途	自动
使用范围	全	质量等级	特等
安全等级	A级	抗压强度	强
水密性	一般	硬度	强
摆锤冲击量	好 (kJ/m ²)	抗风压性能	强
弯曲弹性模量	好 (Mpa)	拉伸屈服强度	好 (Mpa)
风格	简约	颜色	全
产地	天津	是否提供加工定制	是
是否外贸	是	外贸类型	出口
门框最大尺寸	8000*8000 (cm)	门框板材厚度	好 (mm)

coriya快卷门；

功能说明：科瑞雅快速卷门可以广泛应用于食品、医药、电子、化工、汽车、超市、物流仓储等场所，科瑞雅提供的快速卷门均按欧洲标准选择配件，生产制造，并且提供最佳的售后服务，为您提供最佳的品质保证。

高速pvc自动卷门是通过自动感应装置控制下，随着工作人员和各类车辆的进出，能够迅速、灵活、无噪声地开启和关闭的卷帘门。经特殊处理的工业基布帘，不仅可以有效地防风、防尘、防潮、防湿、防虫，保持操作空间的清洁。同时还能够最大限度的降低由于操作空间和外部的温差而产生的空气对流，节省能源，创造理想的操作空间。

快速门作为内用门，可以选择卷帘门或工业分节提升门组合，特别适用于夜间使用。白天使用频率较高，灵活的快速门可以节省能源，既不影响材料的运输，又可以挡风。夜间，卷帘门或分节提升门又具有

防盗功能。

组合门不仅牢固，而且两扇门同时使用能降低噪音和保温。侧部和进伸方向所需安装空间小。

背带堆积式工业快速门采用折叠式提升方式和多条内置式横向抗风杠杆，其风压可以均布于门帘整体，其抗风性能要远高于普通滚筒式高速门，特别适合于物流通道，和大面积的洞口，插入式门帘更容易拆卸，维护更加方便。

快卷门在底部封条处装有感应器，关门过程中，门底部与物体最轻微的碰撞也会使门停止关闭并反向开启，所有科瑞雅快卷门都符合欧洲国家安全标准。

coriya快速门具有防滑落安全系统，acs防碰撞系统，两边有紧急解锁执手，并带有自测功能的控制面板。

当快速卷门受到冲击或碰撞时，其自动脱轨系统和自动复位装置将发挥作用。使门在受冲击后无需任何特殊工具在短时间内恢复工作状态。

coriya折叠门

特点:

高速开启（0.6~1.2m/s）抗风性能好（47kg/m³，10级风）

开启频率高（800~1000次/天）

门帘：意大利聚氯乙烯涂层的涤纶网带与玻璃纤维板组成。厚度0.8-1.0mm。pvc高频热合，防静电，防紫外线，耐老化，使用寿命长（25年），拉伸强度达4000n/5cm。

动力性能：国产电机；0.75~2.2千瓦，三相380v四线。

电机功率：0.75~2.2kw

框架:整体框架，刚度大，平整性好；用优质冷轧钢板，表面经过静电喷涂处理；平稳性高。

铝合金肋条：采用高强度具有专利技术，弹性好，表面氧化无污染;可抗十级风，并可实现帘片分片拆换,降低维修成本；也可采用钢管连体式，用于超大面积门。

适用场所：大面积洞口的内外门，机械、化工、冶金、物流等行业的生产车间及出入频繁的场所。面积：宽度最大10m以上，高度最大8m以上，连体式（钢管肋条），洞口面积可达16m × 16m。