

CRY1-型自动道闸 道闸

产品名称	CRY1-型自动道闸 道闸
公司名称	天津科瑞雅门业有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:道闸 材质:不锈钢、铝合金
公司地址	西青区南河镇大南河村
联系电话	13920380469

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	道闸
材质	不锈钢、铝合金	闸杆长度	6 (m)
闸杆升降时长	5 (s)	电源电压	220 (V)
规格	全	品牌	CORIYA
型号	CRY		

1.分部式弹簧可调节挡车杆不同长度的系统平衡，确保系统平稳运行。2.主控制器集成度高，逻辑功能强，相当于一台计算机，它可与环路感应器、位机等外围设备配合使用。3.预留遥控器、ic卡、警示灯接口，可供用户选择。4.采用进口限位开关，精度高、性能优、使用寿命长。5.采用国际最大的紧固件制造企业紧固件，品质一流，质量非凡。6.机箱涂覆进口喷粉末，静电喷涂后180度高温烘干，抗腐蚀不褪色。7.断电时挡杆自动抬起，避免交通堵塞。8.防砸车功能可确保机器和汽车的安全。9.具有手动按钮控制、电脑控制、感应控制等操作功能。

名称：道闸

1.采用弹力平衡机构，能使挡车杆在任意状态下保持平衡，彻底消除挡车杆运动过程中的抖动现象，保证系统运行平稳，结构零件经久耐用。2.设有手动操作功能，停电时可从侧面手动升杆。3.铝合金挡车杆美观大方，贴覆反光膜，夜间能见度极高。4.机壳涂覆进口喷涂粉末，静电喷涂后180度高温烘干，抗腐蚀不褪色，极其美观大方。5.具有手动控制、按钮控制、遥控、电脑控制、感应控制等操作方式，可根据需要选择使用。

一、技术、电气参数：

工作温度：- 20 ~ + 70 额定电压：220v ± 10%50hz/60hz额定功率：80/120w相对温度：90%遥控距离

: 30m起降速度：3.8/4.8/6，可配杆长：4、5、6防护等级：ip65机身尺寸：1050*350*300

商品简介：

1.分部式弹簧可调节挡车杆不同长度的系统平衡，确保系统平稳运行。2.主控制器集成度高，逻辑功能强，相当于一台计算机，它可与环路感应器、位机等外围设备配合使用。3.预留遥控器、ic卡、警示灯接口，可供用户选择。4.采用进口限位开关，精度高、性能优、使用寿命长。5.采用国际最大的紧固件制造企业紧固件，品质一流，质量非凡。6.机箱涂覆进口喷粉末，静电喷涂后180度高温烘干，抗腐蚀不褪色。7.断电时挡杆自动抬起，避免交通堵塞。8.防砸车功能可确保机器和汽车的安全。9.具有手动按钮控制、电脑控制、感应控制等操作功能。

产品特点：

- 1、独有的手动离合装置，轻盈小巧，闸杆可停留任一角度；
- 2、杆闸起落方向不分左右；
- 3、6米以内杆闸可用同一弹簧，不用调试弹簧；
- 4、红外对射防砸功能；
- 5、支持外置和内置地感；
- 6、零度自动加温，适合在极冷环境下使用；
- 7、具有延时落杆功能；
- 8、散热快，不出现热保护；
- 9、机芯采用全铝合金压铸，电机采用特殊设计，有效解决了道闸机芯的堵塞现象；
- 10、机箱外形采用特殊工艺处理达到目前行业最高水平；
- 11、不退色不生锈

科瑞雅挡车器

名称：道闸

1.采用弹力平衡机构，能使挡车杆在任意状态下保持平衡，彻底消除挡车杆运动过程中的抖动现象，保证系统运行平稳，结构零件经久耐用。2.设有手动操作功能，停电时可从侧面手动升杆。3.铝合金挡车杆美观大方，贴覆反光膜，夜间能见度极高。4.机壳涂覆进口喷涂粉末，静电喷涂后180度高温烘干，抗腐蚀不褪色，极其美观大方。5.具有手动控制、按钮控制、遥控、电脑控制、感应控制等操作方式，可根

据需要选择使用。

一、技术、电气参数：

工作温度：-20 ~ +70 额定电压：220v ± 10%50hz/60hz 额定功率：80/120w 相对温度：90% 遥控距离：
：30m 起降速度：3.8/4.8/6，可配杆长：4、5、6 防护等级：ip65 机身尺寸：1050*350*300

商品简介：

产品特点：

- 1、独有的手动离合装置，轻盈小巧，闸杆可停留任一角度；
- 2、杆闸起落方向不分左右；
- 3、6米以内杆闸可用同一弹簧，不用调试弹簧；
- 4、红外对射防砸功能；
- 5、支持外置和内置地感；
- 6、零度自动加温，适合在极冷环境下使用；
- 7、具有延时落杆功能；
- 8、散热快，不出现热保护；
- 9、机芯采用全铝合金压铸，电机采用特殊设计，有效解决了道闸机芯的堵塞现象；
- 10、机箱外形采用特殊工艺处理达到目前行业最高水平；
- 11、不退色不生锈