

## 【天津】供应CRY-柔性升降大门

产品名称	【天津】供应CRY-柔性升降大门
公司名称	天津科瑞雅门业有限公司
价格	800.00/套
规格参数	产品类别:门框 品牌:科瑞雅 材质:PVC
公司地址	西青区南河镇大南河村
联系电话	13920380469

## 产品详情

产品类别	门框	品牌	科瑞雅
材质	PVC	开关类型	电动
制作工艺	手工	特殊用途	自动
使用范围	多	安全等级	A级
抗压强度	强	水密性	一般
硬度	好	摆锤冲击量	好 (kJ/m <sup>2</sup> )
抗风压性能	强	弯曲弹性模量	好 (Mpa)
拉伸屈服强度	好 (Mpa)	风格	简约
颜色	好	产地	天津
是否提供加工定制	是	是否外贸	是
外贸类型	出口	门框最大尺寸	40000X10000 (cm)
门框板材厚度	强 (mm)		

### 柔性升降大门

科瑞雅生产的柔性提升门是我公司新开发的一种工业门，由多扇大门本体，可降式吊柱，提升驱动系统，导向密封系统和电控系统构成。此种形式大门，主要适用于大型库房、涂装车间、小型机库等场合。该门由上导轨、下导轨、上导向轮、下导向轮、主柱、平行四边形铰链机构、pvc帘面、铝压条、拉手等部件组成。上导轨采用标准的工字钢，立柱采用矩形钢管加工制作而成。门体采用双层pvc面料。门体的开启形式为手拉门扇、立柱移动、帘布折叠实现门扇的开启。关闭则反方向操作即可。推拉门扇关闭到位有一锁扣，将门扇位定位。该门的，门体具有安全可靠、开启轻便等特点。具有占地面积小（不需门库）、重量轻、无地轨、结构新颖、抗风荷、隔音、保温等特点。提升速度，6-18米/分。

### 产品结构:

1.支柱及横梁：优质钢2·整体性门框架：承载自重3·1-2个动力制动系统：5.0kw-15kw4·电源：380v 50

hz5 · 控制电压：24v6 · 双层门帘（中间相隔200-1400），由聚氯乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶板组成。7 · 温度极限：-30 —+70 8 · 门帘拉伸强度：400dan/5cm

1. 开启速度：	0.1- 0.6 m/s
2. 使用温度范围：	--35度---- +70度
3. 抗风压能力：	700n/平方米
4. 动力系统：	0.75-15kw
5. 电机保护等级：	ip54
6. 控制箱防护等级：	ip65
7. 电源：	3相380v

特大门是专门为工业和一部分特殊客户设计和制造，超大门适用于大型工业设备厂房，如大型机库、造船、矿山，火力和水利发电厂等。特大门系列产品主要结构和运行方式：1平行移动门系列：由钢制框架、保温防火材料和表面材料组成的。单扇和多扇。该门是沿建筑物墙体平行运行，分单扇单向，多扇单向，多扇双向平行移动和侧移等运动形式。承载方式：1悬挂（上承重、下导向）方式：门体上部的承载轨道强度高，可靠性高、承载性能优异。与动摩擦阻力小，开启轻便、平稳，开门机启动力矩小，运行噪音低、功耗小。门体底部导向系统安装灵活、方便，调整简单。门体安装空间小，结构紧凑，安装简便。2支撑（下承重、上导向）方式：门体由底补轨道承重，顶部导向，根据建筑物特点，确定门扇数量和存储空间和方法，耐久性强，及少维护，安全、控制简单。2柔性堆积门系列：该系列特大门是专门为客户设计制造。通常门的尺寸很大，特大堆积门体材料与结构：采用高强度聚脂纤维、边面经环氧树脂喷涂制成的双层软帘门体。中部用高强度、高抗弯能力的加强抗风杆加强。通过双层软帘中的空气夹层实现隔热