

西门子断路器代理商/杭州

产品名称	西门子断路器代理商/杭州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术有限公司西门子代理。

浔之漫智控技术有限公司主要产品有“ PLC，变频器，触摸屏，模块，传感器，低压器，伺服电机，工控机”。全新原装，保修一年，价格合理，支持技术服务！SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

“信誉客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行

下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

CPU 317TF-3 PN/DP

设计

CPU 317TF-3 PN/DP 的功能与高性能 CPU 317

的功能相同，并具有用于工艺/运动控制附加集成功能。

用于工艺功能（如凸轮开关或起始位置检测）的集成、快速 I/O 使该模块的性能范围更加完善。

由于集成有 Safety Integrated 功能，这些面向安全应用的控制器符合相关标准的较高安全要求（符合 IEC 62061 的 SIL 3 以及 EN ISO 13849-1 的 PL e）。

对于故障安全应用，STEP 7 选件包 Distributed Safety 提供了现成可用的经过 TV 认证的库块，例如，可用于急停、双手控制、抑制和门监控等。

CPU 317TF-3 PN/DP 具有：

微处理器；处理器处理每条二进制指令执行时间约为 0.025s，每条浮点数运行指令约为 0.16 s。

CPU 317TF-3 PN/DP 可达到非常高的处理速度，尤其是对于字命令或双字命令以及 32 位定点数命令。

1.5 MB 主存储器；通过扩展主存储器执行与运行相关的用户程序，可以显著提高用户程序的空间。

作为程序装载存储器的 SIMATIC 微型存储卡（z 大为 8 MB），也允许将项目（包括符号和注释）保存在 CPU 中，并可用于数据归档和配方管理。

具有用于工艺功能的集成输入和输出；4 点数字量输入和 8 点数字量输出，可用于参考点采集 (BERO) 或快速凸轮开关信号等工艺功能。数字量输入也可在 STEP 7 用户程序中使用（具有一些限制）。

灵活扩展；z 多 8 个模块（单层组态）

MPI/DP 组合接口；第 1 个内置 MPI/DP 接口可以 z 多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连。在这些连接中，始终分别为编程器和操作员面板各保留一个连接。通过 MPI 和全局数据通信，可配置含有 z 多 32 个 CPU 的简易网络。可将此接口从 MPI 重新配置为 PROFIBUS DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。

PROFIBUS DP (DRIVE) 接口：PROFIBUS DP (DRIVE) 接口支持等时同步模式，因此可满足对高速运行及对时间要求严格的运行进行控制的基本要求，例如在同步应用中的分布式轴中的那些运行就存在这样的要求。此接口仅作为 DP 主站接口.它用于连接驱动部件。除驱动系统外，DP-V0 从站也可在 DP (DRIVE) 支线上运行，但要受到一定限制。技术数据中规定了可连接的驱动器。

信号模块

概述

适用于 SIMATIC S7-300 的 I/O 模块：

数字量模块

模拟量模块

F 数字量/模拟量模块

防爆型数字量模块

防爆型模拟量模块

功能模块

通信处理器

专用模块

连接