

提供嘉兴锢利牌植筋胶 质量有保证 交货快

产品名称	提供嘉兴锢利牌植筋胶 质量有保证 交货快
公司名称	上海毅实建筑加固工程有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:来电咨询 (MPa) 密度:来电咨询 (g/cm ³) 成膜时间:来电咨询 (小时)
公司地址	中国 上海市闵行区 上海市闵行区北松公路2288号
联系电话	86 021 61128399

产品详情

剥离强度	来电咨询 (MPa)	密度	来电咨询 (g/cm ³)
成膜时间	来电咨询 (小时)	渗出性指数	来电咨询
拉伸粘结性	来电咨询 (MPa)	伸长率	来电咨询 (%)
产地	上海	品牌	锢利
固化时间	来电咨询 (h)	外观	来电咨询
固化条件	室温固化		

上海毅实建筑加固工程有限公司是一家工程加固改造设计、施工、技术服务与工程咨询于一体的综合性、专业化工程加固施工企业。

公司具有国家建设部下发的结构补强特种专业承包施工资质、安全生产许可证。同时，公司与同济大学土木工程学院、上海设计院等科研单位建立了长久的协作关系，能够为客户提供从地下到空间，从设计到施工等全过程、全方位的服务。我们拥有多名中高级结构设计师和研究人员，以及达到专业技术水平施工人员。公司主要承接：建筑房屋桥梁结构设计；植筋加固；粘钢、包钢加固；碳纤维加固；结构补强；防水堵漏；混凝土切割；裂缝补强等工程。

毅实加固公司郑重承诺：我们将继续本着“精确的设计，优质的施工，诚信的经营，热忱的服务”的宗旨，热烈欢迎与各界朋友真挚合作、谋求双赢、共同发展、共筑加固行业新蓝天。

gdl—高强度建筑结构胶

gdl—高强度建筑结构胶常温固化且具有高强度双组份结构胶。对金属、混凝土、玻璃、陶瓷、硬质塑料均有良好粘结强度。可用于钢筋混凝土建筑构件的粘结、粘钢加固、植筋、填缝、各种修补及装修材料的粘结、密封、防腐蚀等。施工简便，强度高，抗冻融性能优越。一、主要性能及指标外观配比(重) 固化时间物理性能a组份b组份甲/乙=20/1常温下，1小时初步固化，72小时后，达最高强度。拉伸剪切强度：1天 12.0 mpa 3天 20.0 mpa 6月 20.0 mpa (钢) 拉伸抗拉强度：3天 33.0 mpa

干混凝土拉伸粘接强度 3.7 mpa；湿混凝土拉伸粘接强度 2.9 mpa（均为混凝土内部破坏）；

二、使用方法

施工步骤:

钻孔 清孔 注胶 植筋 固化

- 1、被粘接物表面处理：表面凿去表面强度低的表层，露出新面去灰尘（有油污时，用丙酮擦洗；铁板表面喷砂处理或砂轮、砂纸打磨除锈、除尘，丙酮擦洗）。
- 2、按比例混合甲、乙两组份，充分搅匀后即可涂胶，对被粘物应适当固定。
- 3、应用范围：建筑植筋；粘接预制构件（梁、柱、板等）；加固各种构件，如粘贴钢板提高荷载能力；装修粘接，如木砖与混凝土楼板、墙面的粘合（用于吊顶、护墙板安装）；松动、脱落木地板的快速修复；粘贴铝合金装饰嵌条。
- 三、包装、运输及贮存：1、分开保存，贮存期为半年2、包装：5kg；10kg；20kg3、本品为非易燃品，在运输过程中按一般非易燃品规则处理。
- 四、备注：本产品资料仅供参考，请用户先试用后再使用。