

上海环氧注射式植筋胶、注射枪注射及加固工程

产品名称	上海环氧注射式植筋胶、注射枪注射及加固工程
公司名称	上海毅实建筑加固工程有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:锢利牌
公司地址	中国 上海市闵行区 上海市闵行区北松公路2288号
联系电话	86 021 61128399

产品详情

产地 上海 品牌 锢利牌

1.产品简介环氧注射式植筋胶

1.产品简介

环氧注射式植筋胶、使用专用的注射枪注射、两组分在可更换的静态混合器中充分混合直接注入钻孔内。

2.产品特点

强度高、粘接力强、耐久性好、形同预埋

无需配胶、计量准确、施工简单、快速方便

无膨胀应力、边间距小、不会造成基材破坏、同时具有补强作用

耐热性好、常温下无蠕变、可耐连接短暂焊接高温

耐酸碱、抗老化、抗震性好

硬塑料包装、未用完的胶可再用、不会造成浪费

3.适用范围

混凝土构件中钢筋、螺栓种植

幕墙石材干挂支架固定、各种设备基础的固定

建筑结构补强及框架植筋

钢结构与砼结构的锚固连接

铁路、公路、桥梁、水利扩建工程加固

广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定

4.操作流程

钻孔:依据技术参数钻孔

清孔:用气筒或压缩空气及毛刷清洁钻孔、直到干净为止

注胶:在胶瓶上装好静态混合器、用胶枪先少量排掉前端部分未完全混合均匀

的胶料、然后由孔底至孔口注胶、胶料一般注满孔深的1/2至2/3处

锚固:将钢筋或螺杆缓缓旋入孔中、在固化时间内切勿扰动

检查:依据基材温度、等待足够的时间让胶体固化、待胶体完全固化后可进行负载安装

5.注意事项

彻底清洁钻孔、杆体旋转植入孔内、未固化前严禁触动杆体

冬季施工时可先将胶体置于40度温水加温预热

施工时须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品

若不慎弄到衣服皮肤、用丙酮清水冲洗

6.包装、运输、储存

本品采用双塑料硬管包装、每箱25/支

本品非危险品、按一般化学建材运输

本品应储存在阴凉干燥处、储存期十二个月