

高质量石英玻璃棒 石英棒

产品名称	高质量石英玻璃棒 石英棒
公司名称	太仓华安石英玻璃制造有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	类别:石英棒 厚度:1-30 (mm) 耐火等级:高级
公司地址	太仓市城厢镇新毛电站村
联系电话	86 0512 53428288 13952427752

产品详情

类别	石英棒	厚度	1-30 (mm)
耐火等级	高级	热稳定性	稳定
热传导系数	1.4w/m	透光率	90 (%)

高质量石英棒，直径4-40mm！

连续熔融方法可采用不同特性的原材料生产外观、尺寸均佳的透明石英管及透明石英棒，并可通过热处理调整oh值，可用于汞灯、卤素灯等电光源石英灯制作，电加热外管，半岛制品材料，光纤基础管等。

此方法同样可以生产乳白石英管（nc-u100系列）。用于红外加热灯等。

nc-100化学成分分析（参考值）ppm

	al	fe	k	li	cu	na	b	ca	mg	p	ti	oh
nc-100nc-101nc-102	25.00	0.80	1.20	0.80	0.08	2.00	0.50	0.80	0.25	---	---	150205
nc-110nc-111nc-112	15.00	0.20	0.60	0.40	0.02	0.80	0.10	0.40	0.05	0.06	1.20	120155-1
nc-u100nc-u101	45.00	1.00	2.50	1.50	0.15	5.00	---	1.50	0.75	---	---	---

可根据用途或客户要求提供不同oh值含量的产品。

nc-100透明管产品尺寸公差 (mm)

规格	外径	壁厚	长度	最大偏壁度	最大椭圆度	最大弯曲度

<10	± 0.15	± 0.10	± 1.0	0.10	0.15	2‰
10-15	± 0.20	± 0.10	± 1.0	0.12	0.20	2‰
15-20	± 0.30	± 0.15	± 1.0	0.13	0.25	2‰
20-30	± 0.40	± 0.15	± 1.0	0.15	0.30	2‰
30-40	± 0.60	± 0.15	± 1.0	0.25	0.40	2‰
40-50	± 0.80	± 0.20	± 1.0	0.30	0.50	2‰
50-65	± 1.00	± 0.20	± 2.0	0.40	0.60	2.5‰
65-85	± 1.20	± 0.30	± 2.0	0.50	0.80	2.5‰
85-100	± 1.50	± 0.30	± 2.0	0.60	1.00	2.5‰

可以根据要求定制更小公差产品

乳白管产品尺寸公差 (mm)

规格	外径	壁厚	长度	最大偏壁度	最大椭圆度	最大弯曲度
5-8	± 0.25	± 0.10	± 1.0	0.10	0.20	2‰
8-12	± 0.30	± 0.10	± 1.0	0.15	0.20	2‰
12-15	± 0.40	± 0.15	± 1.0	0.20	0.30	2‰
15-20	± 0.50	± 0.15	± 1.0	0.20	0.40	2‰
20-30	± 0.80	± 0.20	± 1.0	0.30	0.50	3‰

可以根据要求定制更小公差产品